

单排锥孔型

代码	类型	适用内/外装门	材质		表面处理	适用 半导体行业
			主体	连接管		
HFN61	固定型 单排锥孔型	内装门	ZDC	SUS304	镀砂铬	是
HFN62				SUS201	拉丝镀铬	—

半导体
行业适用




特点(HFN61):

- 隐藏式安装。
- 共有5种类型, 适用于小型、轻型门到中型、重型门。
- 连接臂采用不锈钢(SUS304), 强度高, 耐腐蚀性优异。



用途(HFN61):

- 半导体设备, 医疗设备, 对外观简洁要求高的设备。

HFN61



HFN62



① 仅规格100的附带滚柱。

视角标准: 第一视角

型号		A	B	A ₁	A ₂	B ₁	B ₂	H	H ₁	T	D	d	门宽	门高	负载 (kg)	参考重量 (Kg/pcs)
HFN61	43	29	43	18	11	—	22	13	5	—	6.2	3.5	—	—	—	0.04
	45	35.7	45	22.7	13	32	19	13	6	5	7	3.5	—	—	4	0.06
	60	35.2	60	22.2	13	47	33	18.5	6.5	6.5	8.3	4.3	450以下	700以下	—	0.1
	70	42.6	70	26.6	16.1	53	35	23	7.3	7	9.1	4.6	—	—	—	0.16
	100	53.2	100	33.2	20	80	52	27.5	9.5	9.5	10	5.3	—	—	7	0.34

① 容许负载为使用2个时的数值。


型号		A	B	A ₁	A ₂	B ₁	B ₂	H	H ₁	H ₂	D	d	适合门厚 (mm)	负载 (kg)	参考重量 (Kg/pcs)
HFN62	43	26.2	43	17	7	33	22	11.3	5.5	1	6.3	3.9	≥12	≤5	0.03

① 容许负载为使用2个时的数值。



双排锥孔型

代码	类型	适用内/外装门	材质		表面处理
			主体	连接管	
HFN66	固定型 双排锥孔型	内装门	ZDC	SUS201	拉丝镀铬

规格: 44.5~116A



规格: 115/138.8



视角标准: 第一视角

型号		A	B	A ₁	A ₂	A ₃	B ₁	B ₂	B ₃	H	H ₁	H ₂	D	d	适合门厚 (mm)	负载 (kg)	参考重量 (Kg/pcs)
HFN66	44.5	34.8	44.5	22	—	8.8	31.7	—	18.7	19	4.9	—	0.8	—	≥15	≤5	0.05
	60.5	33.1	60.5	21	—	8.1	46	—	30	17.8	5.6	—	—	9.3	≥20	≤10	0.1
	69.5	41.8	69.5	26.5	—	10.8	51.8	—	33.7	23	7	—	—	—	≥25	≤15	0.2
	94	49.5	94	31.5	—	13.5	74	—	54.5	27	8.7	—	—	10.6	≥30	≤35	0.3
	116A	67	116	42.5	—	18	92.3	—	63.8	37	10.5	1.23	11.3	6.4	≥35	≤40	0.7
	115	79	115	64	35	23	87.8	81.2	61.3	41	9.1	1.2	10.6	5.7	≥45	≤45	0.8
	138.8	95.2	138.8	80	44	28.2	112.6	104.8	73.8	50	11	1.3	11.3	6.4	≥50	≤50	1.38

① 容许负载为使用2个时的数值。



型号	
代码	规格
HFN66	44.5
HFN66	60.5



优惠价	
数量	1~9
数量	10~
价格	100% 另行报价



交货期	
3	