

精密型 一般气动用直管

- 聚氨酯管
- 柔软型聚氨酯管
- 尼龙管




聚氨酯管

代码	类型	材质
J-XWP01	聚氨酯管	尺寸选择型
J-XWP06	聚氨酯管	尺寸指定型

允许的流体	空气、水
最大压力范围(MPa)	0.8
工作真空(kPa)	-100
工作温度范围(°C)	-15~60(不结冻)

用途：适用于工厂的空气管道。



尺寸选择型

型号	长度 (m)	颜色	外径	内径	最小曲率半径	最小安装半径
代码 规格						
J-XWP01 0320	10	B(黑色)	3	2	8	12
0425	20	BU(蓝色)	4	2.5	10	15
0640	100	C(透明)	6	4	15	23
0850			8	5	15	23
1065			10	6.5	20	30
1280			12	8	30	45
1611	10 20		16	11	60	90

尺寸指定型


型号	长度 (m)	颜色	外径	内径	最小曲率半径	最小安装半径
代码 规格						
J-XWP06 0320	0.5~19.9	B(黑色)	3	2	8	12
0425		BU(蓝色)	4	2.5	10	15
0640		C(透明)	6	4	15	23
0850			8	5	15	23
1065			10	6.5	20	30
1280			12	8	30	45
1611			16	11	60	90

柔软型聚氨酯管

代码	类型	材质
J-XWP11	柔软型聚氨酯管	尺寸选择型
J-XWP16	柔软型聚氨酯管	尺寸指定型

允许的流体	空气、水
最大压力范围(MPa)	0.6
工作真空(kPa)	-100
工作温度范围(°C)	-15~60(不结冻)

用途：适用于狭窄处配管场合。



尺寸选择型

型号	长度 (m)	颜色	外径	内径	最小曲率半径	最小安装半径
代码 规格						
J-XWP11 0425	10	CBL(透明黑)	4	2.5	9	14
0640	20	CB(透明蓝)	6	4	13	21
0850	100	C(透明)	8	5	13	22
1065			10	6.5	18	26
1280			12	8	27	35

尺寸指定型


型号	长度 (m)	颜色	外径	内径	最小曲率半径	最小安装半径
代码 规格						
J-XWP16 0425	0.5~19.9	CBL(透明黑)	4	2.5	9	14
0640		CB(透明蓝)	6	4	13	21
0850		C(透明)	8	5	13	22
1065			10	6.5	18	26
1280			12	8	27	35

尼龙管

代码	类型	材质
J-XWP21	尼龙管	尺寸选择型

允许的流体	空气、水
最大压力范围(MPa)	1.5
工作真空(kPa)	-100
工作温度范围(°C)	-15~90(不结冻)

用途：适用于高压环境中使用。



型号	长度 (m)	颜色	外径	内径	最小曲率半径	最小安装半径
代码 规格						
J-XWP21 0425	20	B(黑色)	4	2.5	10	15
0640	100	BU(蓝色)	6	4	15	23
0860		W(乳白色)	8	6	24	36
1075			10	7.5	30	45
1290			12	9	36	54
1613	20		16	13	80	120

聚氨酯管(尺寸选择型)

型号	长度 (m)	颜色
代码 规格		
J-XWP01 0320	10	B(黑色)
0425	20	BU(蓝色)

请按图示订货

J-XWP01—0320—10—B

聚氨酯管(尺寸指定型)

型号	长度 (m)	颜色
代码 规格		
J-XWP06 0320	0.5~19.9	B(黑色)
0425		BU(蓝色)

J-XWP06—0320—15—B



优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

12

气软管管