


# 凝胶减震块/缓冲带/胶带


## 凝胶减震块·防震型

| 代码    | 类型  | 材质  | 硬度          |
|-------|-----|-----|-------------|
| NFL01 | 防震型 | 聚硅酮 | ASKER-C 针入度 |
| NFL02 |     |     | — 55        |
| NFL11 |     |     | 30 —        |
| NFL12 |     |     | — 55        |


① 硬度值仅供参考。



无密封型  
NFL01  
NFL02



带密封型  
NFL11  
NFL12



视角标准：第一视角

| 型号    | 代码  | B | 适用负载<br>N(kgf)   | 位移量特性<br>N/mm(kgf/mm) | 使用频率<br>Hz | 胶钉个数    | 颜色  |
|-------|-----|---|------------------|-----------------------|------------|---------|-----|
| NFL01 | 50  | 7 | 19.6~49(2~5)     | 22(2.25)              | 40~        | 4×4=16个 | 乳白色 |
|       | 100 | 8 | 98~196(10~20)    | 98(10)                |            | 8×8=64个 | 乳白色 |
| NFL02 | 50  | 7 | 49~294(5~30)     | 93(9.5)               |            | 4×4=16个 | 浅绿色 |
| NFL12 | 100 | 8 | 196~1225(20~125) | 431(44)               |            | 8×8=64个 | 浅绿色 |



请按图示订货

| 型号    | 代码 | B |
|-------|----|---|
| NFL01 | 50 | 7 |
| NFL02 | 50 | 7 |

NFL01—A50



未税价(元)

● 优惠价

| 数量 | 1~9  | 10~  |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |





交货期

5

## 凝胶减震块·冲击吸收型

| 代码    | 类型    | 材质          | 硬度        |
|-------|-------|-------------|-----------|
| NFL21 | 冲击吸收型 | 粘弹性人造橡胶(灰色) | ASKER-F85 |



视角标准：第一视角

| 型号    |    | A  | H  | A <sub>1</sub> | B <sub>1</sub> | t |
|-------|----|----|----|----------------|----------------|---|
| 代码    | B  |    |    |                |                |   |
| NFL21 | 10 | 50 | 5  | 80             | 15             | 4 |
|       | 30 |    | 10 |                | 35             |   |



请按图示订货

| 型号    | 代码 | B  |
|-------|----|----|
| NFL21 | 10 | 30 |

NFL21—B10



未税价(元)

● 优惠价

| 数量 | 1~9  | 10~  |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |



交货期



7

## 缓冲带

| 代码    | 类型  | 材质      | 硬度        | 颜色 |
|-------|-----|---------|-----------|----|
| NFL71 | 缓冲带 | 乙丙橡胶海绵  | Asker C18 | 黑色 |
| NFL72 |     | 硅橡胶海绵   | Asker C25 | 橙色 |
| NFL75 |     | EPDM发泡体 | Asker C35 | 灰色 |
| NFL73 |     | 氯丁橡胶海绵  | Asker C18 | 黑色 |

① 粘胶耐热温度80℃。

② 粘胶层的厚度为0.17~0.20mm。



## 公差

| 代码    | T    | B    | L  |
|-------|------|------|----|
| NFL71 | ±0.5 | ±1.5 | ±5 |
| NFL72 | ±0.5 | ±1.5 | ±5 |
| NFL75 | ±0.5 | ±1.5 | ±5 |
| NFL73 | ±0.5 | ±1.5 | ±5 |

视角标准：第一视角

| 型号                                        |        | B           | L    |
|-------------------------------------------|--------|-------------|------|
| 代码                                        | T      |             |      |
| NFL71<br>NFL72<br>NFL75<br>NFL73<br>NFL74 | 3 5 10 | 10 15 20 30 | 1000 |



请按图示订货

| 型号    |   | B  | L    |
|-------|---|----|------|
| 代码    | T |    |      |
| NFL71 | 3 | 10 | 1000 |

NFL71—T3—B10—L1000



未税价(元)

● 优惠价

| 数量 | 1~9  | 10~  |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |



交货期



3

## 胶带

| 代码    | 类型 | 材质                   |
|-------|----|----------------------|
| NFL91 | 胶带 | ①氟树脂薄膜<br>②粘接剂(硅橡胶类) |

① 粘接剂：参考GB/T2792-1998，在剥离力专用测试板(A级粗糙度Ra10±5nm)钢板上测试；

② 抗拉强度=拉断力值/横截面积。



视角标准：第一视角

| 型号    |      | B  | T <sub>1</sub> | 粘接力<br>(N/25mm宽) | 抗拉强度参考值<br>(MPa) | 延伸率<br>(%) | 击穿电压<br>(KV) |
|-------|------|----|----------------|------------------|------------------|------------|--------------|
| 代码    | T    |    |                |                  |                  |            |              |
| NFL91 | 0.08 | 13 | 0.05           | 6                | 13               | 200        | 4.5          |
|       | 0.13 | 25 | 0.08           |                  |                  | 240        | 7.5          |
|       | 0.18 | 25 | 0.13           |                  |                  | 320        | 8.2          |
|       | 0.23 | 50 | 0.18           |                  |                  | 330        | 9            |



请按图示订货

| 型号    | 代码   | T  | B  |
|-------|------|----|----|
| NFL91 | 0.08 | 13 | 25 |

NFL91—T0.08—B13



未税价(元)

● 优惠价

| 数量 | 1~9  | 10~  |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |



交货期

3