

电源插座


防护型通信面板盒 面板安装型

代码	类型		材质	防尘防水等级	使用温度
ZIM60	面板安装型	防护型通信面板盒	PC+ABS	IP54	-5℃~+55℃


特点:

- 用于工业现场的防护型通信面板;
- 外观精巧美观;
- 带有自保持型防尘护盖;
- 安装维护简单。

外形尺寸



开孔尺寸



视角标准：第一视角

型号	13A电源插座 (美标3孔)	RJ45网口数量	USB3.0	SUB-DB9 (母头)	SUB-DB15三排 (母头)	SUB-DB25 (母头)	额定电压 (V)	额定电流 (A)
代码	规格							
ZIM60	A1	有	1	有	无	无	250	13
	A2	有	1	无	有	无		
	A3	有	1	无	有	有		
	B1	有	1	有	无	无		
	B2	无	2	无	有	无		
	B3	无	2	无	无	有		



请按图示订货

型号
代码 规格
ZIM60 A1
ZIM60 A2

ZIM60—A1

电源插座

品名	13A电源插座 (美标3孔)	RJ45 (网口)	USB3.0	SUB-DB9 (母头)	SUB-DB15 (母头)	SUB-DB25 (母头)
实物图						
规格	13A/250V Ø0.8mm~Ø4.5mm	纯铜屏蔽外壳 (CAT5E/CAT6)	10M/100M/1000M	—	—	—

安装流程



说明

- 螺丝的部分螺纹涂有锁固液体，当拧紧螺丝（第二步）两至三圈时，螺丝和螺母可以一起转动，从而调节螺母位置（第三步）。
- 螺丝扭矩控制在0.5N·m以下。