

机器人电缆


双绞带屏蔽·1000万次

无尘电缆 大电品牌


代码	类型	屏蔽	护套材质	温度	颜色
ZLM03	无尘电缆	双绞带屏蔽	PVC	105℃	黑色

适用环境

- 适用于低负载U型移动场合；
- 室内使用，5℃以下低温使用电线会变硬，影响移动使用寿命。



DRCK



视角标准：第一视角

销售方式	每卷长度
卷	100m/卷

型号		截面积 (mm²)	长度 (m)	线规 (AWG)	导体结构 (根/mm)	容许电流 (A)	电缆外径 (mm)	推荐弯曲半径 (mm)	
代码	芯数								
ZLM03	2P	0.1	100 (100米整卷销售)	28	20/0.08 (0.41)	1.7	5.3	40	
	3P					1.6	5.6		
	4P					1.4	6		
	5P					1.3	6.5		
	6P					1.3	6.9	42	
	7P					1.2	7.3	44	
	8P					1.1	7.7	47	
	10P					1.1	8.6	52	
	12P					1	9.5	57	
	15P					0.9	9	54	
	2P	0.2		25	40/0.08 (0.58)	2.6	5.9	40	
	3P					2.4	6.2		
	4P					2.2	6.8		41
	5P					2	7.3		44
	6P					1.9	7.9	48	
	7P					1.8	8.5	51	
	8P					1.8	9	54	
	10P					1.7	10.1	61	
	12P					1.6	11.5	69	
	15P					1.4	10.4	63	
	2P	0.3		23	60/0.08 (0.72)	3.4	6.5	40	
	3P					3.1	6.9	42	
	4P					2.8	7.4	45	
	5P					2.6	8	48	
	6P					2.5	8.5	51	
	7P					2.4	9.1	55	
	8P					2.3	9.7	59	
	10P					2.2	11	66	
	12P					2.1	12.3	74	
	15P					1.8	11.7	71	
2P	0.5	20	110/0.08 (0.97)	5	7.4	46			
3P				4.6	7.8	47			
4P				4.1	8.5	51			
5P				3.8	9.2	56			
6P				3.6	9.8	59			
7P				3.5	10.6	64			
8P				3.4	11.5	69			
10P				3.2	13	78			
12P				3.1	14.8	89			
15P				2.7	14	84			

技术参数

导体	镀锡软铜丝
额定电压	600V
耐电压	AC2000V/min
绝缘电阻	100MQ·K以上 (at20℃)



请按图示订货

型号	代码	芯数	截面积 (mm²)	长度 (m)
ZLM03	2P	0.1	100	(100米整卷销售)
ZLM03	3P	0.1	100	(100米整卷销售)

ZLM03—3P—0.1—100

线芯颜色识别

AWG28~AWG23(1对~6对)

序号	颜色	颜色
1P	黄	白
2P	红	蓝
3P	绿	橙
4P	灰	黑
5P	天蓝	茶
6P	紫	桃

AWG28~AWG23(7对~15对)

序号	颜色	颜色
1P	天蓝	白
2P	黄	白
3P	绿	白
4P	红	白
5P	紫	白
6P	蓝	棕
7P	黄	棕
8P	绿	棕
9P	红	棕
10P	紫	棕
11P	蓝	黑
12P	黄	黑
13P	绿	黑
14P	红	黑
15P	紫	黑

AWG20

对数	数字为NO.	数字为NO.
1P	1	2
2P	3	4
3P	5	6
4P	7	8
5P	9	10
6P	11	12
7P	13	14
8P	15	16
9P	17	18
10P	19	20
11P	21	22
12P	23	24
13P	25	26
14P	27	28
15P	29	30

绝缘体色	白
数字为NO.色	黑