




螺纹圆形连接器

两孔法兰插座 经济型

代码	类型	连接方式	材质			表面处理	
			外壳	绝缘体	接触体	外壳	接触体
ZIX59	经济型	两孔 法兰插座	螺纹连接	锌合金	热塑塑料PPS (耐高温260℃)	铜	镀铬 镀金



安装开孔尺寸



视角标准：第一视角

型号		规格	芯数	端头	d	L ₁	L	B	A	H	D	K	适配插头 代码
代码	外壳形状												
ZIX59	ZG (两孔法兰插座)	16	2										ZIX46 ZIX47
			3										
			4										
			5		15.8		22	30	38	32.5	16.5	3.5	
			7										
		20	9										
			10										
			2										
			3										
			4										
			5		19.8			35	44	36.5	20.5		
			6	J(插针)									
			7	K(插孔)		10							
			9										
		24	12										
			10										
			12		23.8		23	40	50	40.5	24.5	4.5	
		28	7										
			12										
			16										
			17		27.8			45	55	45.5	28.5		
			20										
			24										
			26										

插针头必须和插孔头配合使用。



请按图示订货

型号		规格	芯数	端头
代码	外壳形状			
ZIX59	ZG	16	4	J(插针)
			5	K(插孔)

ZIX59—ZG—16—4—J

性能表

连接方式	螺纹连接
接线方式	焊接
接插次数	500次
温度范围	-40℃~+85℃