


C10/C20系列无刷驱动器（有感）


型号		ZDRV.C10-200L-D	ZDRV.C20-200L-DR	ZDRV.C20-400L-DR	ZDRV.C10-200S2-D	ZDRV.C20-200S2-DR	ZDRV.C20-400S2-DR
产品图							
输入电压		DC24~48V	DC24~48V	DC24~48V	AC220V	AC220V	AC220V
输出电流		7.5A	7.5A	15A	1.3A	1.3A	2.4A
输出功率		24V 120W	24V 120W	24V 200W	200W	200W	400W
		48V 200W	48V 200W	48V 400W			
适配电机		DC24V电机≤120W	DC24V电机≤120W	DC24V电机≤200W	AC220V电机200W	AC220V电机≤200W	AC220V电机≤400W
		DC48V电机≤200W	DC48V电机≤200W	DC48V电机≤400W			
默认转速		0~3000rpm	0~3000rpm	0~3000rpm	0~3000rpm	0~3000rpm	0~3000rpm
极对数		2~5	2~5	2~5	5	2~5	2~5
数字量输入/类型		D11~D12/NPN	D11~D15/NPN	D11~D15/NPN	D11~D12/NPN	D11~D15/NPN	D11~D15/NPN
数字量输出		D01故障输出 (NPN)	D01故障输出 (NPN)	D01故障输出 (NPN)	D01故障输出 (NPN)	D01故障输出 (NPN)	D01故障输出 (NPN)
模拟量输入		☐	☒	☒	☐	☒	☒
HDI输入		☐	☐	☐	☐	☐	☐
多段速		☐	☒	☒	☐	☒	☒
限流旋钮		☐	☐	☐	☐	☐	☐
加减速旋钮		☐	☐	☐	☐	☐	☐
防护等级		IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
RS485	接口	☐	☒	☒	☐	☒	☒
	波特率	☐	19200/帧间隔50ms	19200/帧间隔50ms	☐	19200/帧间隔50ms	19200/帧间隔50ms
CAN		☐	☐	☐	☐	☐	☐
过温保护		☒	☒	☒	☒	☒	☒
外置键盘		☐	☒	☒	☐	☒	☒
类型		面板式(数显)	面板式(数显)	面板式(数显)	面板式(数显)	面板式(数显)	面板式(数显)
状态		量产	量产	量产	量产	量产	量产

☐ 无
☒ 有

C10/C20系列无刷驱动器（有感）


型号		ZBLD.C10-200L	ZDRV.C10-200L-NP	ZDRV.C10-400L	ZBLD.C20-120L2R	ZBLD.C20-120L2C	ZBLD.C20-400LR	ZBLD.C20-800LRC
产品图								
输入电压		DC24~48V	DC24~48V	DC24~48V	DC24V	DC24V	DC24~48V	DC24~48V
输出电流		7.5A	7.5A	15A	7.5A	7.5A	3~15A	3~27A
输出功率	24V 120W	24V 120W	24V 120W	24V 200W	120W	120W	24V 200W	24V 400W
	48V 200W	48V 200W	48V 200W	48V 400W			48V 400W	48V 800W
适配电机	DC24V电机≤120W	DC24V电机≤120W	DC24V电机≤120W	DC24V电机≤200W	DC24V电机≤120W	DC24V电机≤120W	DC24V电机≤200W	DC24V电机≤400W
	DC48V电机≤200W	DC48V电机≤200W	DC48V电机≤200W	DC48V电机≤400W			DC48V电机≤400W	DC48V电机≤800W
默认转速		0~3000rpm	0~3000rpm	0~3000rpm	0~3000rpm	0~3000rpm	0~3000rpm	0~3000rpm
极对数		5（键盘可修改）	5（键盘可修改）	5（键盘可修改）	2~5	2~5	2~5	2~5
数字量输入/类型		D11~D13/NPN	D11~D13/NPN、PNP	D11~D13/NPN	D11~D15/NPN	D11~D15/NPN	D11~D15/NPN、PNP	D11~D15/NPN、PNP
数字量输出		D01故障输出 (NPN)	D01故障输出 (NPN、PNP)	D01故障输出 (NPN)	D01故障输出 (NPN) D02速度输出 (NPN)	D01故障输出 (NPN) D02速度输出 (NPN)	D01故障输出 (NPN) D02速度输出 (NPN)	D01故障输出 (NPN) D02速度输出 (NPN)
模拟量输入		☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒
HDI输入		☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒
多段速		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
限流旋钮		☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒
加减速旋钮		☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒
防护等级		IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
RS485	接口	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒
	波特率	☐	☐	☐	1200~57600/帧间隔50ms	☐	1200~57600/帧间隔50ms	1200~57600/帧间隔50ms
CAN		☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒
过温保护		☒	☒	☒	☒	☒	☐	☒
外置键盘		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
类型		内置式	内置式	内置式	内置式	内置式	内置式	内置式
状态		量产	量产	量产	量产	量产	量产	量产

C10/C20系列无刷驱动器（有感）

型号		ZDRV.C10-200S2	ZDRV.C10-400S2	ZDRV.C20-120S2-R	ZDRV.C20-200S2-R	ZDRV.C20-200S2-R-002	ZBLD.C20-400HR	ZDRV.C20-750S2-R
产品图								
输入电压		AC220V	AC220V	AC220V	AC220V	AC220V	AC220V	AC220V
输出电流		1. 2A	2. 4A	0. 2~0. 9A	0. 2~1. 2A	0. 2~1. 2A	0. 3~2. 4A	0. 6~4. 8A
输出功率		200W	400W	120W	200W	200W	400W	750W
适配电机		AC220V电机≤200W	AC220V电机≤400W	AC220V电机≤120W	AC220V电机≤200W	AC220V电机≤200W	AC220V电机≤400W	AC220V电机≤750W
默认转速		0~3000rpm	0~3000rpm	0~3000rpm	0~3000rpm	0~3000rpm	0~3000rpm	0~3000rpm
极对数		5（键盘可修改）	5（键盘可修改）	2~5	2~5	5（键盘可修改）	2~5	2~5
数字量输入/类型		D11~D13/NPN	D11~D13/NPN	D11~D15/NPN	D11~D15/NPN	D11~D15/NPN、PNP	D11~D15/NPN	D11~D15/NPN
数字量输出		D01故障输出（NPN、PNP）	D01故障输出（NPN、PNP）	D01故障输出（NPN） D02速度输出（NPN）	D01故障输出（NPN） D02速度输出（NPN）	D01故障输出（NPN） D02速度输出（NPN、PNP）	D01故障输出（NPN） D02速度输出（NPN）	D01故障输出（NPN） D02速度输出（NPN）
模拟量输入		○	○	●	●	○	●	●
HDI输入		○	○	○	○	○	○	○
多段速		●	●	●	●	●	●	●
限流旋钮		○	○	●	●	○	●	●
加减速旋钮		○	○	●	●	○	●	●
防护等级		IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
RS485	接口	○	○	●	●	●	●	●
	波特率	○	○	1200~57600/帧间隔50ms /波特率重新上电有效	1200~57600/帧间隔50ms /波特率重新上电有效	1200~57600/帧间隔50ms	1200~57600/帧间隔50ms /波特率重新上电有效	1200~57600/帧间隔50ms /波特率重新上电有效
CAN		○	○	○	○	○	○	○
过温保护		●	●	●	●	●	●	●
外置键盘		●	●	●	●	●	●	●
类型		内置式	内置式	内置式	内置式	内置式	内置式	内置式
状态		量产	量产	量产	量产	量产	量产	量产

○ 无
● 有

C30系列无刷驱动器（有感）

型号		ZDRV.C30-200L-BCR	ZDRV.C30-400L-BCR	ZDRV.C30-400S2-BCR
产品图				
输入电压		DC24~48V	DC24~48V	AC220V
输出电流		7. 5A	15A	2. 5A
输出功率		24V 120W	24V 200W	400W
		48V 200W	48V 400W	
适配电机		DC24V电机≤120W	DC24V电机≤200W	AC220V电机≤400W
		DC48V电机≤200W	DC48V电机≤400W	
默认转速		0~3000rpm	0~3000rpm	0~3000rpm
极对数		5（键盘可修改）	5（键盘可修改）	5（键盘可修改）
数字量输入/类型		D11~D15/NPN、PNP	D11~D15/NPN、PNP	D11~D15/NPN、PNP
数字量输出		D01故障输出（NPN、PNP） D02速度输出（NPN、PNP）	D01故障输出（NPN、PNP） D02速度输出（NPN、PNP）	D01故障输出（NPN、PNP） D02速度输出（NPN、PNP）
模拟量输入		●	●	●
HDI输入		●	●	●
多段速		●	●	●
限流旋钮		○	○	○
加减速旋钮		○	○	○
防护等级		IP20	IP20	IP20
RS485	接口	●	●	●
	波特率	1200~115200/帧间隔50ms	1200~115200/帧间隔50ms	1200~115200/帧间隔50ms
CAN		●	●	●
过温保护		●	●	●
外置键盘		●	●	●
类型		内置式	内置式	内置式
状态		量产	量产	量产

C41系列无刷驱动器（无感）

型号		ZDRV.C41-200L-A	ZDRV.C41-200L-R-B	ZDRV.C41-400L-R-A	ZDRV.C41-400L-R-B	ZDRV.C41-200S2-A	ZDRV.C41-200S2-R-B	ZDRV.C41-400S2-R-A	ZDRV.C41-400S2-R-B
产品图									
输入电压		DC24~48V	DC24~48V	DC24~48V	DC24~48V	AC220V	AC220V	AC220V	AC220V
输出电流		7.5A	7.5A	15A	15A	1.2A	1.2A	2.4A	2.4A
输出功率		24V 120W	24V 120W	24V 200W	24V 200W	200W	200W	400W	400W
		48V 200W	48V 200W	48V 400W	48V 400W				
适配电机		K2系列&滚筒	K2系列&滚筒	K2系列&滚筒	K2系列&滚筒	K2系列&滚筒	K2系列&滚筒	K2系列&滚筒	K2系列&滚筒
默认转速		0~2000rpm	0~2000rpm	0~2000rpm	0~2000rpm	0~2000rpm	0~2000rpm	0~2000rpm	0~2000rpm
极对数		5（键盘可修改）	5（键盘可修改）	5（键盘可修改）	5（键盘可修改）	5（键盘可修改）	5（键盘可修改）	5（键盘可修改）	5（键盘可修改）
数字量输入/类型		D11~D15/NPN、PNP	D11~D15/NPN、PNP	D11~D15/NPN、PNP	D11~D15/NPN、PNP	D11~D15/NPN、PNP	D11~D15/NPN、PNP	D11~D15/NPN、PNP	D11~D15/NPN、PNP
数字量输出		D01故障输出（NPN、PNP） 可选择相应功能	D01故障输出（NPN、PNP） 可选择相应功能	D01故障输出（NPN、PNP） 可选择相应功能	D01故障输出（NPN、PNP） 可选择相应功能	D01故障输出（NPN、PNP） 可选择相应功能	D01故障输出（NPN、PNP） 可选择相应功能	D01故障输出（NPN、PNP） 可选择相应功能	D01故障输出（NPN、PNP） 可选择相应功能
模拟量输入		●	●	●	●	●	●	●	●
HDI输入		●	●	●	●	●	●	●	●
多段速		●	●	●	●	●	●	●	●
限流旋钮		○	○	○	○	○	○	○	○
加减速旋钮		○	○	○	○	○	○	○	○
防护等级		IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
RS485	接口	○	●	●	●	○	●	●	●
	波特率	○	1200~115200（默认）/ 帧间隔50ms /波特率重新上电有效	1200~115200（默认）/ 帧间隔50ms /波特率重新上电有效	1200~115200（默认）/ 帧间隔50ms /波特率重新上电有效	○	1200~115200（默认）/ 帧间隔50ms /波特率重新上电有效	1200~115200（默认）/ 帧间隔50ms /波特率重新上电有效	1200~115200（默认）/ 帧间隔50ms /波特率重新上电有效
CAN		○	○	○	○	○	○	○	○
过温保护		●	●	●	●	●	●	●	●
外置键盘		●	●	●	●	●	●	●	●
类型		面板式	内置式	面板式	内置式	面板式	内置式	面板式	内置式
状态		量产	量产	量产	量产	量产	量产	量产	量产

C40系列无刷驱动器（无感）

型号		ZDRV.C40-400L-R	ZDRV.C40-200S2-BR-001	ZDRV.C40-400S2-BR-001	ZDRV.C40-750S2-BR
产品图					
输入电压		DC24~48V	AC220V	AC220V	AC220V
输出电流		15~30A	1.2A	2.8A	4.3A
输出功率		24V 200W	200W	400W	750W
		48V 400W			
适配电机		DC24V电机≤200W	AC220V电机≤200W	AC220V电机≤400W	AC220V电机≤750W
		DC48V电机≤400W			
默认转速		0~3000rpm	0~3000rpm	0~3000rpm	0~3000rpm
极对数		极对数可设置	极对数可设置	极对数可设置	极对数可设置
数字量输入/类型		D11~D15/NPN、PNP	D11~D15/NPN、PNP	D11~D15/NPN、PNP	D11~D15/NPN、PNP
数字量输出		D01~D02（NPN、PNP） 可选择相应功能	D01~D02（NPN、PNP） 可选择相应功能	D01~D02（NPN、PNP） 可选择相应功能	D01~D02（NPN、PNP） 可选择相应功能
模拟量输入		●	●	●	●
HDI输入		○	○	○	○
多段速		●	●	●	●
限流旋钮		○	○	○	○
加减速旋钮		○	○	○	○
防护等级		IP20	IP20	IP20	IP20
RS485	接口	●	●	●	●
	波特率	1200~115200/帧间隔50ms /波特率重新上电有效	1200~115200/帧间隔50ms /波特率重新上电有效	1200~115200/帧间隔50ms /波特率重新上电有效	1200~115200/帧间隔50ms /波特率重新上电有效
CAN		○	○	○	○
过温保护		●	●	●	●
外置键盘		●	●	●	●
类型		内置式	内置式	内置式	内置式
状态		量产	量产	量产	量产

○ 无
● 有