

精密型真空吸盘用金属支架

顶部真空端口 带缓冲型

代码	类型	缓冲形式
J-WEY21	顶部真空端口	可回转
J-WEY22		不可回转


特点:

- 实现低摩擦、低噪音、噪音级45dB;
- 采用无铜材质, 防摩擦, 减少粉尘掉落;
- 设有防止偏心结构, 上下动作顺滑。

J-WEY21


规格: 8/10

行程: 5/10/15




规格: 10

行程: 3




EX

Example
使用示例




规格: 10F

行程: 3




EX

Example
使用示例



J-WEY22



视角标准: 第一视角

型号		缓冲行程	缓冲形式	M	A	B	C	E	H	S	M1
代码	规格										
J-WEY21	8	5	可回转	M8×0.75	43	5.5	24.5	7.5	3	10	M4×0.7
		10			48	10.5	—	—	—	—	—
		3			16.5	5.5	7.5	—	—	—	—
	10	5		M10×1.0	48	5	34	4	3.5	13	M5×0.8
		10			53	10	—	—	—	—	—
		15			58	15	—	—	—	—	—
	10F	3		M10×1.0	20.5	5.5	11.5	—	—	—	—

型号		缓冲行程	真空端 连接螺纹	缓冲形式	M	M1	A	B	C	S
代码	规格									
J-WEY22	10	5	B4(M4×0.7)	不可回转	M10×1.0	M5×0.8	40	5	24.5	13
		10	B5(M5×0.8)				50	10	29.5	
		15	B5(M5×0.8)				60	15	34.4	
	14	5	B5(M5×0.8)		M14×1.0	M6×1.0	42.5	5	26.5	17
		10	B5(M5×0.8)				52.5	10	31.5	
		15	B6(M6×1.0)				62.5	15	36.5	



请按图示订货

型号		缓冲行程
代码	规格	
J-WEY21	8	5
	10	3

J-WEY21—10—3



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

9