

高度调整销


外螺纹型·六角型

代码			材质		硬度	表面处理
B-F尺寸固定型	B尺寸固定·F尺寸指定型	B尺寸指定·F尺寸固定型	国标	相当		
YML71	YML81	YML91	35CrMo	SCM435	淬火硬度46~50HRC	—
YML72	YML82	YML92				发黑
YML73	YML83	YML93			淬火硬度46~50HRC, 镀层硬度850HV	镀硬铬, 镀层厚度3~5μm
YML74	YML84	YML94	0Cr18Ni9	SUS304	—	—
YML75	YML85	YML95	9Cr18Mo	SUS440C	淬火硬度48~53HRC	—




RoHS 代码右侧带 ● 符合RoHS标准

B-F尺寸固定型
YML71/72/73/74/75




B尺寸固定·F尺寸指定型
YML81/82/83/84/85



① B尺寸固定·F尺寸指定型的颈部为R0.5以下。

B尺寸指定·F尺寸固定型
YML91/92/93/94/95



视角标准：第一视角

■ B-F尺寸固定型

型号	L		B	F
	代码	最小单位0.01		
YML71 YML72 YML73 YML74 YML75	M			
	3		6	5
	4	2.00~10.00	7	6
	5		8	
	6	5.00~30.00	10	8
	8		13	10
	10		17	12
	12	10.00~50.00	19	15

■ B尺寸固定·F尺寸指定型

型号	L		F	B
	代码	最小单位0.01		
YML81 YML82 YML83 YML84 YML85	M			
	3			6
	4	2.00~10.00		7
	5		3~36 (M≤F≤M×3)	8
	6	5.00~30.00		10
	8			13
	10			17
	12	10.00~50.00		19

■ B尺寸指定·F尺寸固定型

型号	L		B	F
	代码	最小单位0.01		
YML91 YML92 YML93 YML94 YML95	M			
	3		5	5
	4	2.00~10.00	6	6
	5		7	
	6	5.00~30.00	8	8
	8		10 12	10
	10		12 13 14	12
	12	10.00~50.00	14 17	15

■ C尺寸表

B	C
5	5.8
6	6.9
7	8.1
8	9.2
10	11.5
12	13.9
13	15.0
14	16.2
17	19.6
19	21.9

■ B-F尺寸固定型

型号	M	L
代码		最小单位0.01
YML71	3	2.00~10.00
YML72	4	2.00~10.00

请按图示订货
YML71—M4—L3

■ B尺寸固定·F尺寸指定型

型号	M	L	F
代码		最小单位0.01	最小单位1
YML81	3	2.00~10.00	3~36 (M≤F≤M×3)
YML82	4	2.00~10.00	3~36 (M≤F≤M×3)

YML81—M4—L3—F4

■ B尺寸指定·F尺寸固定型

型号	M	L	B
代码		最小单位0.01	
YML91	3	2.00~10.00	5
YML92	4	2.00~10.00	6

YML91—M4—L3—B6

■ 可选加工(B-F尺寸固定型)

型号	M	L	可选加工代码
代码		最小单位0.01	
YML71	10	10.00~50.00	CR
YML72	12	10.00~50.00	ET

YML71—M12—L25—ET



优惠价	
数量	1~4 5~
价格	100% 另行报价

未税价(元)

交货期	
无硬度	3

① 无硬度

交货期	
无表面处理	5

① 无表面处理


交货期	
有表面处理	6

① 有表面处理



可加工

代码	CR									
技术说明	变更支撑面的倒角为R角									
	<p>选型方法 CR</p> <p>① 适用于B≥10, L≥15</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>B</th> <th>R</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>10</td><td>2</td></tr> <tr><td>12-13</td><td>2.5</td></tr> <tr><td>14</td><td>3</td></tr> <tr><td>17-19</td><td>4</td></tr> </tbody> </table>	B	R	10	2	12-13	2.5	14	3	17-19
B	R									
10	2									
12-13	2.5									
14	3									
17-19	4									



代码	ET																			
技术说明	增加支撑面就位确认孔																			
	<p>选型方法 ET</p> <p>① 适用于M≥6</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>M</th> <th>d1</th> <th>d2</th> <th>全长F+L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>6</td><td>1.0</td><td>1.5</td><td>≤20</td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td>2.5</td><td>≤30</td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td>3.5</td><td>≤40</td></tr> <tr><td>12</td><td>1.5</td><td>4.5</td><td>≤50</td></tr> </tbody> </table>	M	d1	d2	全长F+L	6	1.0	1.5	≤20	8		2.5	≤30	10		3.5	≤40	12	1.5	4.5
M	d1	d2	全长F+L																	
6	1.0	1.5	≤20																	
8		2.5	≤30																	
10		3.5	≤40																	
12	1.5	4.5	≤50																	

