

工业级管道配件


法兰盖/板式平焊

法兰 标准: JB/T 81-59

过程控制

法兰盖

代码	法兰类型	密封面形式	材质	公称压力	参考标准
XMS11	法兰盖	突面(RF)	SUS304	PN16	JB/T 81-59
XMS12			SUS316		(国标)




视角标准: 第一视角

型号		法兰外径	连接尺寸				b ₁	f	D ₂
代码	公称尺寸	D	D ₁	L	n	适用螺栓			
XMS11	DN15	95	65	14	4	M12	12	2	45
	DN20	105	75						55
	DN25	115	85						65
	DN32	135	100						78
	DN40	145	110						85
	DN50	160	125	18	8	M16	14	3	100
	DN65	180	145						120
	DN80	195	160						135
	DN100	215	180						155
	DN125	245	210						185
XMS12	DN150	280	240	23	12	M20	18	20	210
	DN200	335	295						265

板式平焊

代码	法兰类型	密封面形式	材质	公称压力	参考标准
XMS13	板式平焊	突面(RF)	SUS304	PN16	JB/T 81-59
XMS14	(PL)		SUS316		(负差)



视角标准: 第一视角

型号		法兰外径	法兰内径	连接尺寸			b	f	D ₂
代码	公称尺寸	D	B	D ₁	L	n	适用螺栓		
XMS13	DN15	90	19	65	14	4	M12	2	45
	DN20	100	26	75					55
	DN25	109.5	33	85					65
	DN32	129	39	100					78
	DN40	139	46	110					85
XMS14	DN50	154	59	125	18	8	M16	3	100
	DN65	174	78	145					120
	DN80	189	91	160					135
	DN100	209	110	180					155
	DN125	239	135	210					185
	DN150	275	161	240	23	12	M20	18.4	210
	DN200	330	222	295					265



请按图示订货

型号
代码 公称尺寸
XMS13 DN15
XMS14 DN20

XMS13—DN15



未税价(元)

优惠价
数量 1~49 50~
价格 100% 另行报价



交货期
8