

# 双排同步轮



## S3M型 齿距3.0



代码	带轮类型	齿距	材质		表面处理
			带轮	法兰	
EVC01	S3M	3.0	铝合金	铝合金	本色阳极氧化 黑色阳极氧化
EVC02				铝合金	

### 轴孔P·N·C螺孔尺寸表

轴孔内径 d <sub>H7</sub>	M	附件 紧固螺钉
4~5	M3	M3×3
6~17	M4	M4×3
18~33	M5	M5×4
34~42	M6	M6×5




### 轴孔规格

H圆孔




P圆孔+螺孔\*1



N新JIS键槽孔+螺孔\*1  
C旧JIS键槽孔+螺孔



Y两端台阶孔



\*1 键槽尺寸详见同步轮产品简介。

\*1 为避免破坏齿的完整，因此螺孔选择加工在齿底，所以在齿数不能三等分时，螺孔会打在相近齿的齿底，此时螺孔角度略有偏差，非120°。

型号 代码	齿数	A (最小单位1)	轴孔 规格	轴孔规格d <sub>H7</sub> (最小单位1)				Y(最小单位1)		P.D.	O.D.	F	E	(W)	
				H	P	N·C	Y	Q·R	S·T						
本色阳极氧化 EVC01-S3M	14			4·5·6			4	6		13.37	12.61	16	10	2×A+3×2	
	15			4·5·6	—		4	6		14.32	13.56	18	11		
	16			4~7			4·5	6·7		15.28	14.52	18	11		
	18			4~8	4·5		4·5·6	6·7·8		17.19	16.43	20	13		
	19			4~9				6~9		18.14	17.38	22	14		
	20			4~9	4·5·6		4~7	6~9		19.1	18.34	22	14		
	22			4~10	4~8			6~9		21.01	20.25	25	16		
	24			4~10	4~10		6~7	6~9		22.92	22.16	25	16		
	25			P	4~11	4~11		6~8	10~11		23.87	23.11	28		18
	26				5~11	5~11	8~11	6~8	10~11		24.83	24.07	28		18
黑色阳极氧化 EVC02-S3M	28	7~22	N	5~13	5~13	8~13	6~10	10~12	3~9	26.74	25.98	30	20		
	30			6~15	6~14	8~14	6~13	10~15	S+T≤W-3	28.65	27.89	32	23		
	32		C	6~17	6~16	8~16	6~15	10~17		30.56	29.8	35	25		
	34			6~20		8~17	6~18	10~20		32.48	31.71	40	28		
	36			6~20	6~18	8~17	6~18	10~20		34.38	33.62	40	28		
	40			Y	8~24	8~23	8~20	8~22	12~24		38.2	37.44	44		32
	44				8~28	8~25	8~24	8~26	12~28		42.02	41.25	48		36
	48				8~30	8~25	8~25	8~28	12~30		45.84	45.07	50		38
	50				8~32	8~28	8~28	8~30	12~32		47.75	46.98	52		40
	60				8~38	8~33	8~33	8~36	12~38		57.3	56.53	61		46
72				8~50	8~42	8~40	8~48	10~50		68.76	67.84	74	58		

① 轴孔规格H、Y时，无螺孔。

② 孔径9不适用轴孔规格N。

③ 孔径8、9、11、13、14、17、21~29、31、32不适用轴孔规格C。

④ 选购新JIS键槽孔+螺孔的轴孔直径10时，键槽尺寸可选择N-d10或N-d10K(请参阅同步轮产品简介)。

⑤ “可选加工”见同步轮产品简介(本产品仅适用MC/MD/FC/AB/AC/MK可选加工)。



型号	代码	齿数	A (最小单位1)	轴孔 规格	轴孔规格d <sub>H7</sub> (最小单位1)			
					H	P	N·C	Y
本色阳极氧化 EVC01-S3M		14		H	4·5·6	—	—	4
		15		P	4·5·6	—	—	4
黑色阳极氧化 EVC02-S3M		16		N	4~7	—	—	4·5
		18		C	4~8	4·5	—	4·5·6

EVC01-S3M - 14 - A7 - H - d4



优惠价  
数量 1~4 5~  
价格 100% 另行报价



交货期  
8

型号	代码	齿数	A (最小单位1)	轴孔 规格	轴孔规格d <sub>H7</sub> (最小单位1)				Y(最小单位1)	
					H	P	N·C	Y	Q·R	S·T
本色阳极氧化 EVC01-S3M		14		H	4·5·6	—	—	4	6	
		15		P	4·5·6	—	—	4	6	
黑色阳极氧化 EVC02-S3M		16		N	4~7	—	—	4·5	6	
		18		C	4~8	4·5	—	4·5·6	6·7·8	

EVC01-S3M - 16 - A7 - Y - d4 - Q6 - R6 - S3 - T3