

模缩套 热风枪

- 耐油型
- 高端充电型

模缩套

代码	类型	销售方式	材质	阻燃等级	工作温度	安装温度
ZIZ26	耐油型	袋	聚烯烃	VW-1	-55°C~135°C	150°C
ZIZ27		PCS				

特点:


- 耐高温和化学腐蚀;
- 内壁预涂胶密封防水;
- 安装简便。

适用场景:


- 用于弥合密封电缆组件和连接器、电缆分线点和转接点的连接, 可为多分支电缆设置多个开口, 并且具有各种出口角度和分支, 提供应力解除保护。




形状: B




形状: C



形状: Y



形状: T



型号	代码	开口数	形状	销售方式		收缩前尺寸		收缩后尺寸			
				袋 ZIZ26	PCS ZIZ27	D	d	D	d	t±20%	P±10%
销售方式: 袋 ZIZ26	ZIZ26	2	B(直通型)	10PCS/袋	按个销售	16.5	16.5	7.9	3.8	1.27	25.4
		3	C(弯头型)			17.8	17.8	7.9	3.8	1.02	17.3
销售方式: PCS ZIZ27	ZIZ27	3	Y(Y字型)			19.8	13.2	6.6	6.6	1	40.6
			T(T字型)			13.2	19.8	6.6	6.6	1.02	80.8



型号		形状
代码	开口数	
ZIZ26	2	B(直通型)
ZIZ27	3	C(弯头型)

ZIZ26-2-B

热风枪

代码	类型
ZIZ31	高端充电型



标配件



型号		性能参数		
代码	类型	电源	温度范围(°C)	风量范围(L/min)
ZIZ31	1(1电1充带数显)	DC21V锂电池	50~550	50~250



型号	
代码	类型
ZIZ31	1(1电1充带数显)

ZIZ31-1