


扣紧螺母/卡式螺母/K帽

扣紧螺母


代码	类型	材质		表面处理	适用标准
		国标	相当		
TBC80	扣紧螺母	0Cr18Ni9	SUS304	—	DIN 7967-1970



视角标准：第一视角

代码	型号	适用螺纹M	d		S		m
			max	min	max	min	
TBC80	6	6	5.2	5.4	10	9.78	3
	8	8	6.7	7.1	13	12.73	3.5
	10	10	8.4	8.8	17	16.73	4
	12	12	10.2	10.6	19	18.67	4.5
	14	14	11.8	12.2	22	21.67	5
	16	16	13.9	14.3	24	23.67	5

EX Example 使用示例



扣紧螺母
六角螺母

使用说明

- 用普通六角螺母将被连接件紧固，然后旋上扣紧螺母并用手拧紧；
- 使其与普通螺母的支撑面接触(如图所示)；
- 扣紧螺母一般不作为主受力紧固件，其作用是背紧在螺母上防止螺母松脱。



型号	代码	M
TBC80—M6	(TBC80)	(6)





● 优惠价
数量 1~49 50~
价格 100% 另行报价



交货期
7

卡式螺母


代码	类型	螺纹	材质		表面处理
			国标	相当	
TBC85	卡式螺母	粗牙	0Cr18Ni9	SUS304	—



视角标准：第一视角

代码	型号	M	螺距P	h	t	A	B	适用板厚
	6	1.0	8.8	0.5	13.3	13.3	0.7~1.6	
	8	1.25	10.4	0.5	16.7	16.7	1.0~1.7	
	10	1.5	10.9	0.5	16.8	16.8	1.0~1.7	

EX Example 使用示例



使用说明

- 利用两侧的卡位固定在板上；
- 适用于导轨及场地装配，具有高承载力。



型号	代码	M
TBC85—M6	(TBC85)	(6)





● 优惠价
数量 1~49 50~
价格 100% 另行报价



交货期
7

K帽

代码	类型	螺纹	材质		表面处理
			国标	相当	
TBC40	K帽	粗牙	0Cr18Ni9	SUS304	—



视角标准：第一视角

代码	型号	M	螺距P	D		S	m	m1
				max	min			
TBC40	3	0.5	7.3	6.9	5.5	2.4	3.4	
	4	0.7	8.2	7.9	7	3.2	4.3	
	5	0.8	9.3	9	8	4	5.4	
	6	1.0	11.2	10.8	10	5	6.4	
	8	1.25	16	14.6	13	6.5	8.3	
	10	1.5	19.1	18.7	17	8	10.4	

EX Example 使用示例

请按图示订货

型号	代码	M
TBC40—M4	(TBC40)	(4)



● 优惠价
数量 1~49 50~
价格 100% 另行报价



交货期
7