



六角螺母

加长型/重型/盖型

加长型

代码	类型	螺纹	材质		强度等级
			国标	相当	
TBK34	加长型	粗牙	0Cr18Ni9	SUS304	A2-70



视角标准：第一视角

型号	L				螺距	S		e
代码	M	P	(max)	(min)	(min)	(max)	(min)	(min)
TBK34	5	10 15	20		0.8	8	7.78	8.79
	6	10 15	18 20 25 30 35 40		1	10	9.78	11.05
	8	9 15	20 24 30 35 40 45 50		1.25	13	12.73	14.38
	10	12	20 25 30 35 40 45 50		1.5	17	16.73	18.9
	12	12 15	20 25 30 36 40 45 50		1.75	19	18.67	21.1



请按图示订货

型号	M	L
代码	5	10 15 20
TBK34	6	10 15 18 20

TBK34—M6—L15



优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



未税价(元)



交货期
7

重型

代码	类型	螺纹	材质	表面处理	适用标准	强度等级
TBK13	重型	粗牙	45K	热镀锌	ANSI/ASME B18.2.4.6M	10级
TBK14				发黑		



视角标准：第一视角

型号	螺距	m		S		e	
代码	M	P	(max)	(min)	(max)	(min)	(min)
TBK13 TBK14	12	1.75	12.3	11.9	21	20.16	22.78
	16*	2	17.1	16.4	27	26.16	31.18
	20	2.5	20.7	19.4	34	33	39.26
	22	2.5	23.6	22.3	36	35	41.57
	24	3	24.2	22.9	41	40	47.34



请按图示订货

型号	M	螺距P
代码	22	2.5
TBK13	24	3

TBK13—M22



优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

未税价(元)




交货期
7


① 带*规格仅适用于TBK14。

盖型


代码	类型	螺纹	材质		表面处理	适用标准
			国标	相当		
TBK11	盖型螺母	粗牙	0Cr18Ni9	SUS304	—	DIN 1587-1987
TBK12			0Cr17Ni12Mo2	SUS316		



Example
使用示例



盖型螺母



视角标准：第一视角

① 盖型六角螺母中的螺帽与圆盖为焊接加工。

- ① 盖型螺母主要用于保护紧固件外漏螺纹部分(如图所示)，防止水或者腐蚀性物质进入，起到防锈的作用，提高工件的使用寿命。
- ② 广泛应用于螺纹件经常暴露在外机械设备中。

型号	螺距	m		h		S		D	T	e(约)	SR(约)
代码	M	P	(max)	(min)	(max)	(min)	(max)	(min)	(min)		
(SUS304) TBK11	3*	0.5	6.2	5.7	2.8	2.2	5.5	5.3	4.9	5.9	3
	4	0.7	8	7.64	3.2	2.9	7	6.78	6.5	7.66	3.25
	5	0.8	10	9.64	4	3.7	8	7.78	7.5	8.79	3.75
	6	1	12	11.57	5	4.7	10	9.78	9.5	11.05	4.75
	8	1.25	15	14.57	6.5	6.14	13	12.73	12.5	14.38	6.25
(SUS316) TBK12	10	1.5	18	17.57	8	7.64	17	16.73	16	18.9	8
	12	1.75	22	21.48	10	9.64	19	18.67	18	21.1	9
	16	2	28	27.48	13	12.3	24	23.67	23	26.75	11.5
	20	2.5	34	33.38	16	14.9	30	29.67	28	33.53	14
	24*	3	42	41.38	19	17.7	36	35.38	34	39.98	17

① 带*号规格不适用TBK12。



请按图示订货

型号	M	螺距P
代码	4	0.7
TBK11	5	0.8

TBK11—M4



未税价(元)

优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价



交货期
5

① TBK12



交货期
7

① TBK11