

防震脚杯

调整块调节型·铸铁+橡胶底座型 重载型

代码		类型	载荷	材质			表面处理		底部硬度
圆形	方形			外罩	螺杆	底部	外罩	螺杆	
WAM04	WAM08	调整块调节型	重载型	HT200	S45C	丁腈橡胶(NBR)	密封胶漆 (黑色)	镀锌	A75±3
WAM14	WAM18					氯丁橡胶			
WAM24	WAM28					丁腈橡胶(NBR)			
WAM34	WAM38					氯丁橡胶		镀硬铬	

特点(WAM18):



- 用于外装，表面做烤漆镀锌处理。
- 底座灰铸铁 螺杆碳钢材质，底部橡胶垫采用氯丁橡胶。防生锈，调整块调节型，防震效果好。
- 耐温范围：-50℃~85℃，耐温性能好。

用途(WAM18):



- 医疗设备，半导体设备，工业机械。

设备安装板必须开通孔。

圆形
WAM04
WAM14
WAM24
WAM34



方形
WAM08
WAM18
WAM28
WAM38



视角标准：第一视角

型号		M	L	螺距	H	h	d	最大调整量	垂直承重 (Kg)	参考重量 (Kg/pcs)
代码	D									
圆形 WAM04 WAM14 WAM24 WAM34	100	12	75	1.75	147	50	80	25	200	1.7
			100		172					
			175		247					
	140	16	75	2	152	52	120	28	600	3.2
			100		177					
			175		252					
	190	20	100	2.5	183	55	160	32	900	4.8
			175		258					
			100		183					
	190	24	100	3	258	65	150	24	600	4.2
			175		265					
			100		183					
方形 WAM08 WAM18 WAM28 WAM38	110	12	75	1.75	144	47	100	15	150	2.0
			100		244					
			175		251					
	130	16	100	2	190	51	115	20	280	3.3
			175		265					
			100		204					
	160	20	100	2.5	279	76	185	27	1200	6.0
			175		294					
			100		204					
	200	24	100	3	279	76	185	27	1250	6.1
			175		294					
			100		204					
	200	30	100	3.5	279	76	185	27	1300	6.2
			175		294					
			100		204					



请按图示订货

型号	M	L
代码 WAM04 WAM14 WAM18 WAM24 WAM28 WAM34	100 120 175 200 240 280	75 100 175 200 240 280

WAM04—D100—M12—L100



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

1



Example
使用示例

