

双轴承引导式法兰型

带挡圈L尺寸选择型

经济型带座轴承

类型			材质		表面处理
圆法兰	方法兰	对边法兰	轴承	轴承座	挡圈
E-BFU31	E-BFU41	E-BFU51	钢	S45C	弹簧钢
E-BFU32	E-BFU42	E-BFU52			发黑
E-BFU33	E-BFU43	E-BFU53			无电解镀镍
E-BFU34	E-BFU44	E-BFU54	不锈钢	A6061	本色阳极氧化(哑光)
E-BFU36	E-BFU46	E-BFU56			SUS304

① 由于产品批次不同，发货镀镍产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。

② 轴承精度：GB/T 307.1 0 级
相当于：JIS B 1514 0 级








圆法兰
E-BFU31/32/33/34/36

方法兰
E-BFU41/42/43/44/46

对边法兰
E-BFU51/52/53/54/56



来图定制



视角标准：第一视角

型号			L	S	d	DH7	B	V	H	W	T	dh	D1g7	P.C.D	K	A	F	d1	d2	H1		
代码	轴承型号	密封圈	选择																			
圆法兰 E-BFU31 E-BFU32 E-BFU33 E-BFU34 E-BFU36 方法兰 E-BFU41 E-BFU42 E-BFU43 E-BFU44 E-BFU46 对边法兰 E-BFU51 E-BFU52 E-BFU53 E-BFU54 E-BFU56	623		20 30	3	10	+0.015	4		33	16	7	7	14	24	27	24		6.5	3.7	3.3		
	624			5	4	13			35	18		9	17	-0.006 -0.024	26	28	26					
	605		25 35		14	+0.018 0	5		38	20		10	18		26.5	30	26.5					
	625		35 40	10	16			2.65	40	22		12	20		30	31	30					
	606		25 40	5	17				41	23		13	21		31	32	31					
	626		35 45	10	19		6		44	25		15	24		34	34	34					
	698		25 35	5										-0.007 -0.028								
	608			8	22		7		47	29		18	27		37	36	37					
	628		35 45	10	24		8	2.85	50	32		20	30		40	37	40					
	6800		20 30	5	19		5	2.65	44	25		15	24		34	34	34		8	4.7	4.3	
	6900		25 40		22	+0.021 0	6		47	29		19	27		37	36	37					
	6000		35 50	10	26		8		52	34		22	32	-0.009 -0.034	42	39	42	—				
	6200		45 55	15	30		9		56	38		24	36		46	42	46					
	6801		25 35	5	21		5		47	29		17	26	-0.007 -0.028	37	36	37					
	6901				24		6		50	31		21	30		40	38	40					
	6001	ZZ (双盖式)	35 50	10	28		8	2.85	54	36		24	34		44	40	44					
	6201			45 55	15	32	+0.025 0	10	58	40		26	38	-0.009 -0.034	48	43	48					
	6802		25 35	10	24	+0.021 0	5		50	32		20	30	-0.007 -0.028	40	37	40					
	6902	※VV	35 60		28		7		59	37		25	35		47	45	47					
	E-BFU41	6002	(非接触式	45 65	15	32	+0.025 0	9		62	40		28	38		50	46	50				
	E-BFU42	6202	橡胶密封圈	50 65		35		11	3.75	66	44		29	42		54	49	54				
	E-BFU43	6903		45 55	15	30	+0.021 0	7	2.85	60	38	10	27	36		48	46	48		9.5	5.7	5.3
	E-BFU44	6003	DD (接触式	50 65	17	35		10	3.75	66	44		31	42	+0.009 -0.034	54	50	54				
	E-BFU46	6203		橡胶密封圈	60 70	20	40		12	3.95	72	50		34	48		60	54	60			
		6804		35 50	10	32		7	3.75	62	40		28	38		50	46	44	24			
	E-BFU51	6904		50 65	15	37		9	72	47		34	45		59	54	54	24				
E-BFU52	6004		60 70	20	42	+0.025 0	12	3.95	77	54		36	50		64	59	56	32				
E-BFU53	6204		65 70		47		14	81	58	11	40	54	-0.010 -0.040	68	62	59	34	11	6.8	6.3		
E-BFU54	6805		35 50	15	37		7	3.75	72	47		34	45	-0.009 -0.034	59	54	54	24				
E-BFU56	6905				42		9	77	54		36	50		64	59	55	32					
	6005		60 80	20	47		12	88	58		41	54	-0.010 -0.040	72	67	63	36	14	9.2	8.3		
	6205		65 85		52	+0.030 0	15	4.2	94	64	13	45	60	-0.009 -0.034	78	72	68	39				
	6806		35 50	15	42	+0.025 0	7	3.95	77	54	11	36	50		64	59	56	32	11	6.8	6.3	
	6906				55		13	98	58		41	54		72	67	62	36					
	6006		60 80	30	47		9		96	66		48	62	-0.010 -0.040	80	73	70	40	14	9.2	8.3	
	6206		70 80	20	62		16	4.2	104	74	13	55	70		88	79	77	44				
	6007						14								75							
	6207		70 90	35	72	+0.030 0	17	6	126	88	20	64	84	-0.012 -0.047	105	95	92	51	17.5	11.2	11.2	
	6008		80 90	25	68		15	5.2	114	82	13	60	78	-0.010 -0.040	96	86	80	54	14	9.2	8.3	
	6208		70 90	40	80		18	6	134	96		74	92		102	98						
	6010	ZZ (双盖式)	80	20	16		6				20		-0.012 -0.047	113			56	17.5	11.2	11.2		
	6210		100	50	90	+0.035 0	20	7	147	110		83	106		126	—	104	72				

※ VV(非接触式橡胶密封圈)不适用于型号为623、624、605、606的轴承。

※ VV(非接触式橡胶密封圈)、DD(接触式橡胶密封圈)、轴承材质为钢。

① 请注意避让挡圈，挡圈尺寸请参考P892。

② 可选加工



可选加工

可选加工	不装配轴承、挡圈
代码	NA
技术说明	不装配轴承及挡圈 (附带出货)



请按图示订货

代码	轴承型号	密封圈	L	d
E-BFU31	6000	ZZ	35 50	10
E-BFU32	6200	DD	45 55	15
E-BFU31	— 6000ZZ	— L50		

代码	轴承型号	密封圈	L	可选加工代码
E-BFU31	6000	ZZ	35 50	NA
E-BFU32	6200	DD	45 55	
E-BFU31	— 6000ZZ	— L50		NA



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	



交货期

5