



3/2



① 当同步轮材质为S45C时，挡圈存在折边式。

视角标准：第一视角


代码	带轮类型	皮带宽度	齿距	材质 带轮 法兰	表面处理
EAR01	T10150	15	10.0	铝合金	本色阳极氧化
EAR02				铝合金	黑色阳极氧化
EAR03				铝合金	喷砂镀镍
EAR09				S45C	发黑
EAR10				S45C	喷砂镀镍
EAR15	T10200	20	10.0	铝合金	本色阳极氧化
EAR16				铝合金	黑色阳极氧化
EAR17				铝合金	喷砂镀镍
EAR23				S45C	发黑
EAR24				S45C	喷砂镀镍
EAR29	T10250	25	10.0	铝合金	本色阳极氧化
EAR30				铝合金	黑色阳极氧化
EAR31				铝合金	喷砂镀镍
EAR37				S45C	发黑
EAR38				S45C	喷砂镀镍

代码	带轮类型	皮带宽度	齿距	材质 带轮 法兰	表面处理
EAR43	T10300	30	10.0	铝合金	本色阳极氧化
EAR44				铝合金	黑色阳极氧化
EAR45				铝合金	喷砂镀镍
EAR51				S45C	发黑
EAR52				S45C	喷砂镀镍
EAR57	T10400	40	10.0	铝合金	本色阳极氧化
EAR58				铝合金	黑色阳极氧化
EAR59				铝合金	喷砂镀镍
EAR65				S45C	发黑
EAR66				S45C	喷砂镀镍
EAR71	T10500	50	10.0	铝合金	本色阳极氧化
EAR72				铝合金	黑色阳极氧化
EAR73				铝合金	喷砂镀镍
EAR79				S45C	发黑
EAR80				S45C	喷砂镀镍


轴孔P·N·C螺孔尺寸表

轴孔内径 d _{H7}	M	附件 紧定螺钉
8~12	M4	M4×3
12.7~17	M5	M5×4
18~30	M6	M6×5
31~45	M8	M8×6
46~65	M10	M10×8

标准齿形




带轮形状：A形



① $f = (W - A) / 2$ 。

① 当带轮形状为B形时， $U = (L - W) / 2$ 。当U≠整数时，舍去小数取整。

带轮形状：B形




轴孔规格

H圆孔



P圆孔+螺孔*1



N新JIS键槽孔+螺孔*1




① 键槽尺寸详见同步轮产品简介。

V台阶孔




F台阶孔(轮毂侧沉孔)



① 仅适用B形。

Y两端台阶孔



① 仅适用A形。

*1 为避免破坏齿的完整，因此螺孔选择加工在齿底，所以在齿数不能三等分时，螺孔会打在相近齿的齿底，此时螺孔角度略有偏差，非120°。

型号		带轮形状	轴孔规格	轴孔规格 _{dH7} (最小单位1)										轴孔V、F		轴孔Y (最小单位1)		P.D.	O.D.	D	F	E	带轮公称 宽度		
				A形					B形					Z(最小单位1)		J (最小单位1)							A	W	L
代码		齿数		H	P	N·C	V	Y	H	P	N·C	V·F	A形	B形	Q·R	S·T									
铝合金		12	A	8-23	10-18	8-17	8-21	8-21	—	—	—	—	10-23	—	—	10-23	—	38.20	36.35	—	40	27	皮带宽度15 T10150 A:17 W:22 L:37		
		14	A	10-31	10-26	10-20	10-29	10-29	12-28	10-22	10-17	10-26	12-31	12-28	—	—	12-31	—	44.56	42.70	32	48		35	
		15	A	10-32	10-26	10-22	10-30	10-30	12-29	10-23	10-17	10-27	12-32	12-29	—	—	12-32	—	47.75	45.90	33	52		36	
		16	A	12-36	12-30	12-26	12-34	12-34	12-33	12-27	12-21	12-31	14-36	14-33	—	—	14-36	—	50.93	49.05	37	58	40		
		18	A	12-41	12-30	12-30	12-39	12-39	12-36	12-30	12-23	12-34	14-41	14-36	—	—	14-41	—	57.30	55.45	40	61	45		
EAR01-T10150	EAR43-T10300	18																				皮带宽度20 T10200 A:22 W:27 L:42			
EAR02-T10150	EAR44-T10300	20		H	12-46	12-40	12-36	12-44	12-44	12-43	12-35	12-29	12-41	14-46	14-43	14-46	—	63.66	61.80	47	67		50		
EAR03-T10150	EAR45-T10300	22		P	12-56	12-48	14-43	12-54	12-61	12-46	12-38	12-31	12-44	14-56	14-46	14-56	—	70.03	68.15	50	80		60		
EAR15-T10200	EAR57-T10400	22																				皮带宽度25 T10250 A:27 W:32 L:47(52)★			
EAR16-T10200	EAR58-T10400	24		P	12-63	12-50	14-44	12-61	12-61	12-56	12-46	12-40	12-54	14-63	14-56	14-63	A形时 14-63	76.39	74.55	60	—		—		
EAR17-T10200	EAR59-T10400	25		N	12-63	14-50	14-47	12-61	12-61	12-59	12-49	12-43	12-57	14-63	14-59	14-63	14-63	79.58	77.70	63	87		67		
EAR20-T10250	EAR71-T10500	26		A	12-63	14-50	14-50	12-61	12-61	12-59	12-49	12-43	12-57	14-63	14-59	14-63	3~17 S+1/8~3	82.76	80.90	—	—	—			
EAR30-T10250	EAR72-T10500	26																				皮带宽度30 T10300 A:32 W:37 L:52(57)★			
EAR31-T10250	EAR73-T10500	28		B	12-71	16-57	16-50	12-66	12-64	12-66	12-56	12-46	12-64	14-68	14-66	14-68	S+1/8~3	89.13	87.25	70	95		75		
		30		V	12-76	16-65	16-50	12-74	12-74	12-71	12-61	12-50	12-68	14-76	14-71	14-76	—	95.49	93.65	75	104		84		
S45C		32																				皮带宽度40 T10400 A:43 W:48 L:61(63)★			
		34		F	20-80	20-70	20-55	20-80	20-80	20-80	20-65	20-55	20-79	25-82	22-81	25-82	25-82	101.86	100.00	85	111		90		
		36		Y	20-80	20-70	20-55	20-80	20-80	20-80	20-84	20-70	20-55	20-82	22-92	22-86	22-92	108.23	106.4	90	115		95		
		40			20-85	20-70	20-55	20-83	20-83	20-80	20-85	20-70	20-55	20-83	25-94	25-91	25-94	114.59	112.75	95	123	102			
		42			20-85	20-70	20-55	20-83	20-83	20-80	20-85	20-70	20-55	20-83	25-95	25-95	25-95	127.32	125.45	135	115	105			
EAR09-T10150	EAR51-T10300	34																				皮带宽度50 T10500 A:53 W:58 L:70★			
EAR10-T10150	EAR52-T10300	36																							
EAR23-T10200	EAR65-T10400	40																							
EAR24-T10200	EAR66-T10400	42																							
EAR37-T10250	EAR79-T10500	44																							
EAR38-T10250	EAR80-T10500	48																							
		50																							
		60																							

① 选择轴孔规格H、V、F、Y时，无螺孔。

① 孔径6.35仅适用轴孔规格H、P、V、F。

① 孔径9不适用轴孔规格N。

* 齿数44~60只适用于(L)内的尺寸。

① 选购新JIS键槽孔+螺孔的轴孔直径10时，键槽尺寸可选择N-d10或N-d10K(请参阅同步轮产品简介)。

① “可选加工”见同步轮产品简介。

① 孔径8、9、11、13、14、17、21~29、31、32、46~49不适用轴孔规格C。



请按图示订货

型号	带轮形状	轴孔规格	轴孔规格d _{H7} (最小单位1)										轴孔V、F		轴孔Y	
			A形					B形					Z(最小单位1)		J	
			H	P	N·C	V	Y	H	P	N·C	V·F	Y	A形	B形	A形	B形
EAR37-T10250	48	A	20-80	20-65	20-50	20-80	20-75	20-80	20-65	20-50	20-80	25-95	25-95	—	—	—
EAR38-T10250	50	A	20-80	20-65	20-50	20-80	20-75	20-80	20-65	20-50	20-80	25-95	25-95	—	—	—
EAR38-T10250	60	B	20-80	20-65	20-50	20-80	20-75	20-80	20-65	20-50	20-80	25-95	25-95	—	—	—

EAR38-T10250-60-B-F-d20-Z35-J30

● 优惠价

数量 1~4 5~

价格 100% 另行报价



交货期
3



交货期
5

① 铝合金

① S45C

未税价(元)