代码	类型		材质	表面处理
TCJ41	起重环	子母环	合金钢	烤漆(红色)
TCJ42		强力环		



视角标准：第一视角

子母环

型号 代码	型号 工作拉力	配合80级链条直径 (3腿或4腿链条)	A	B	D	a	b	d
TCJ41	2.36T	6	135	75	18	54	25	13
	3.15T	7				60	34	
	4.25T	8	160	90	22	70	38	16
	6.7T	10	180	100	26	85	40	18
	11.2T	13	200	110	32	115	50	22
	17T	16	260	140	36	140	65	26
	21.2T	18	340	180	45	180	100	32
	26.5T	20	350	190	50			
	31.5T	22						36
	45T	26	400	200	56			40
	63T	32	460	250	72	200	110	50

! 破断拉力是工作拉力4倍；不允许超出工作拉力使用。
! 工作拉力是基于3腿或4腿吊装时，吊装角度0~45°。

强力环

型号 代码	型号 工作拉力	配合80级链条直径 单腿	配合80级链条直径 双腿	A	B	D
TCJ42	1.6T	7	6	110	60	13
	2.12T	8	7			16
	3.15T	10	8	135	75	18
	5.3T	13	10	160	90	22
	8T	16	13	180	100	26
	11.2T	18	16	200	110	32
	14T	20	18	260	140	36
	17T	22	20	300	160	40
	21.2T	26	22	340	180	45
	31.5T	32	26	350	190	50
	45T	36	32	400	200	56

! 破断拉力是工作拉力4倍；不允许超出工作拉力使用。
! 工作拉力是基于双腿吊装时，吊装角度0~45°。

请按图示订货

子母环

型号 代码	型号 工作拉力
TCJ41	2.36T
	3.15T

TCJ41 — 2.36T

未税价(元)

优惠价

数量	1~99	100~
价格	100%	另行报价

交货期 7