


嵌入式精密型·复位型/自锁型

粗牙/细牙

分度销

复位型

代码		类型	载荷	旋钮		主体		销			弹簧 材质
粗牙	细牙			材质	材质	硬度	表面处理	材质	硬度	表面处理	
ZAY01	ZAY03	复位型	轻载	尼龙6	S45C	33~38HRC	发黑	S45C	HV500~600	发黑	SUS304-WPB
ZAY05	ZAY07		轻载	SUS304	SUS304	—	—	SUS304	—	—	
ZAY02	ZAY04	复位型	重载	尼龙6	S45C	33~38HRC	发黑	S45C	HV500~600	发黑	
ZAY06	ZAY08		重载	SUS304	SUS304	—	—	SUS304	—	—	




视角标准：第一视角

型号		螺距		P _{h7}	D	E	S	d	L	L ₁	L ₂	L ₃	S ₁	负载(N)			
代码	M	粗牙	细牙											轻载		重载	
														min.	max.	min.	max.
粗牙 细牙 ZAY01 ZAY03 ZAY02 ZAY04 ZAY05 ZAY07 ZAY06 ZAY08	10	1.5	1	12	18	16.2	5	5	38	10	5	3	14	4.5	7.3	5.7	11.9
	12	1.75		14	20	19.6	6	6	46	12	6		17	5.3	8.8	6.7	13.2
	16	2	1.5	18	26	25.4	8	8	56.5	16		4	22	5.7	10.1	7.4	17.2
	20	2.5		22	32	31.2	10	10	70	20	10		27	6.6	15	8	26.8

kgf=N×0.10192

自锁型

代码		类型	载荷	旋钮		主体		销			弹簧 材质
粗牙	细牙			材质	材质	硬度	表面处理	材质	硬度	表面处理	
ZAY11	ZAY13	自锁型	轻载	尼龙6	S45C	33~38HRC	发黑	S45C	HV500~600	发黑	SUS304-WPB
ZAY15	ZAY17		轻载	SUS304	SUS304	—	—	SUS304	—	—	
ZAY12	ZAY14	自锁型	重载	尼龙6	S45C	33~38HRC	发黑	S45C	HV500~600	发黑	
ZAY16	ZAY18		重载	SUS304	SUS304	—	—	SUS304	—	—	



视角标准：第一视角

型号		螺距		P _{h7}	D	E	S	d	L	L ₁	L ₂	L ₃	S ₁	负载(N)				
代码	M	粗牙	细牙											轻载		重载		
														min.	max.	min.	max.	
粗牙	细牙	10	1.5	1	12	18	16.2	5	5	38	10	5	3	14	4.5	7.3	5.7	11.9
ZAY11	ZAY13	12	1.75		14	20	19.6	6	6	46	12	6		17	5.3	8.8	6.7	13.2
ZAY12	ZAY14	16	2	1.5	18	26	25.4	8	8	56.5	16		4	22	5.7	10.1	7.4	17.2
ZAY15	ZAY17	20	2.5		22	32	31.2	10	10	70	20	10		27	6.6	15	8	26.6
ZAY16	ZAY18																	

kgf=N×0.10192



请按图示订货

自锁型

代码	M	螺距
ZAY11	10	1.5
ZAY12	12	1.75

ZAY11—M10



未税价(元)

优惠价

数量 1~9 10~

价格 100% 另行报价



交货期

7

定向
零件

A7