

防尘式支撑轴承箱式单元

◀ 单衬型/双衬型
标准型




代码	类型	使用轴承	固定座		使用环境温度
		代码	材质	表面处理	
LMZ58	单衬型	LMC31系列	铝合金	本色阳极氧化	-15 ~ 80°C
LMZ59	双衬型				



- ① 防尘盖处为螺丝锁紧设计，使用过程中可能会出现位移，可自行根据实际调整。
② A部滑块安装面处的结构因规格不同会有所差异，不影响产品的安装使用。

单衬型
LMZ58

d16~20




d25~40






双衬型
LMZ59

d16~20



d25~40



视角标准：第一视角

型号		L ₁		W ₂		G	Q	H ₂	W	W ₁	A	M	基本额定负载				重量(g)	
代码	d												LMZ58		LMZ59		LMZ58	LMZ59
		LMZ58	LMZ59	LMZ58	LMZ59								C(动)N	Co(静)N	C(动)N	Co(静)N		
单衬型 LMZ58	16 ⁰ _{-0.009}	48.2	88.2	30	60	33	20	9	45	32	80°	M5深12	770	1170	1548	2360	320	615
	20	53.2	99.2	35	70	39	23	11	48	35	60°	M6深12	860	1370	1764	2740	405	780
	25 ⁰ _{-0.012}	68.2	133.2	40	100	47	27	14	60	40			980	1560	1960	3140	865	1730
双衬型 LMZ59	30	73.2	143.2	50	110	56	33	15	70	50	50°	M8深18	1560	2740	3140	5480	1185	2375
	35 ⁰ _{-0.014}	83.2	158.2	55	120	63	37	18	80	55			1660	3130	3340	6260	1765	3435
	40	93.2	178.2	65	140	72	42	20	90	65		M10深20	2150	4010	4320	8040	2615	5155



请按图示订货

型号	
代码	d
LMZ58	20
LMZ59	25

LMZ58 — d20



未税价(元)

优惠价	
数量	1~9
价格	100% 另行报价



交货期 10

① 1N≈0.102kgf