

PFA 管件


- 等径三通接头/异径三通接头
- 等径外螺纹直接头/异径外螺纹直接头
- 扩口式

等径三通接头

代码	类型	标准	材质	允许的流体	使用温度范围
BMA23	等径三通接头	SEMI F57	PFA-大金211SH	空气, 水,	-65~260°C
BMA29	等径三通接头	—	PFA-国产PW-500	耐腐蚀性液体等	(不结冻)

适用行业:

主要用于半导体行业, 也适合光伏、化工、医药等行业的液体流通管道应用。



视角标准: 第一视角

来图定制


型号	规格	适配管外径D	公称型号	适配管内径	A	B	E	P
BMA23 BMA29	6.35	1/4"	3.95	57.6	28.8	11	19.5	
	9.53	3/8"	6.33	73	36.5	13.8	27	
	12.7	1/2"	9.5	86	43	17	30.8	
	19	3/4"	15.8	111.7	55.85	24.8	39.8	
	25.4	1"	22.2	132.4	66.2	32.2	49.8	

异径三通接头

代码	类型	标准	材质	允许的流体	使用温度范围
BMA15	异径三通接头	SEMI F57	PFA-大金211SH	空气, 水,	-65~260°C
BMA17	异径三通接头	—	PFA-国产PW-500	耐腐蚀性液体等	(不结冻)

适用行业:

主要用于半导体行业, 也适合光伏、化工、医药等行业的液体流通管道应用。



视角标准: 第一视角

来图定制

型号	规格	适配管外径D1	适配管外径D2	A	B	P1	P2
BMA15 BMA17	1	1/4"	3/8"	57.6	33	19.5	27
	2	1/4"	1/2"	64.6	40.9		30.8
	3	1/4"	1/4"	73	32.3		19.5
	4	3/8"	1/2"	73	40.9	27	30.8
	5	3/8"	3/4"	77.2	50.45		39.8
	6	3/8"	1/4"	86	34.4		19.5
	7	1/2"	3/8"	86	38.6		27
	8	1/2"	3/4"	86	50.45	30.8	39.8
	9	1/2"	1"	96.8	61		49.8
	10	3/4"	3/8"	111.7	44		27
	11	3/4"	1/2"	111.7	48.4	39.8	30.8
	12	3/4"	1"	111.7	61		49.8
	13	1"	1/2"	132.4	53.6		30.8
	14	1"	3/4"	132.4	61.05	49.8	39.8

等径三通接头

代码	规格	适配管外径D
BMA23	6.35	
BMA29	9.53	

BMA23—D6.35

等径外螺纹直接头

代码	规格
BMA18	1
BMA20	2


BMA18—1

等径外螺纹直接头

代码	类型	标准	材质	允许的流体	使用温度范围
BMA18	等径外螺纹直接头	SEMI F57	PFA-大金211SH	空气, 水,	-65~260°C
BMA20	等径外螺纹直接头	—	PFA-国产PW-500	耐腐蚀性液体等	(不结冻)

适用行业:

主要用于半导体行业, 也适合光伏、化工、医药等行业的液体流通管道应用。



视角标准: 第一视角

来图定制


型号	规格	适配管外径D	NPT	B	C	P	S 对边
BMA18 BMA20	1	1"	1"	21.5	39.1	49.8	32.1
	2	3/4"	3/4"	17.85	34.05	39.8	25.1
	3	1/2"	1/2"	17	26.5	30.8	19.4
	4	3/8"	3/8"	13.1	22.2	27	17.2
	5	1/4"	1/4"	13	17.8	19.5	13.6

异径外螺纹直接头

代码	类型	标准	材质	允许的流体	使用温度范围
BMA30	异径外螺纹直接头	SEMI F57	PFA-大金211SH	空气, 水,	-65~260°C
BMA32	异径外螺纹直接头	—	PFA-国产PW-500	耐腐蚀性液体等	(不结冻)

适用行业:

主要用于半导体行业, 也适合光伏、化工、医药等行业的液体流通管道应用。



视角标准: 第一视角

来图定制

型号	规格	适配管外径D1	适配管外径D2	NPT	B	C	P	S 对边
BMA30 BMA32	1	1/4"	3/8"	3/8"	13.1	17.8	19.5	17.2
	2	1/4"	1/2"	1/2"	17			
	3	1/4"	1/4"	1/4"	13			
	4	3/8"	1/2"	1/2"	17	22.2	27	19.4
	5	3/8"	3/4"	3/4"	17.85			
	6	3/8"	1/4"	1/4"	13			
	7	1/2"	3/8"	3/8"	13.1			18.2
	8	1/2"	3/4"	3/4"	17.85	26.5	30.8	25.1
	9	1/2"	1"	1"	21.5			
	10	3/4"	1/2"	1/2"	17			
	11	3/4"	3/8"	3/8"	13.1	34.05	39.8	23.9
	12	3/4"	1"	1"	21.5			
	13	1"	1/2"	1/2"	17			
	14	1"	3/4"	3/4"	17.85	39.1	49.8	32.1

等径三通接头

代码	规格	适配管外径D
BMA23	6.35	
BMA29	9.53	

BMA23—D6.35

等径外螺纹直接头

代码	规格
BMA18	1
BMA20	2

BMA18—1



请按图示订货



未税价(元)

数量	1~200	201~
价格	100%	另行报价



交货期
8