

# 通用型继电器

- ◀ RU系列·常规型
- ◀ RH系列·微型
- 和泉品牌

## RU系列·常规型

| 系列 | 类型  |
|----|-----|
| RU | 常规型 |

### 特点

- IDEC 继电器品质卓越、安全可靠，享有世界声誉。具备卓越的耐久性的超薄型功率继电器，符合环保要求的通用型继电器，10A的功率型继电器以及微型，品种丰富齐全。可根据控制盘、工作机械、自动化控制、工厂的生产线的用途选择最适宜的机种。
- 高性能通用小型继电器，适应环保要求的设计。
- 无导线，无铅设计。
- 采用无镉触点。
- 翼片端子继电器配备机械式指示器。
- 配备可区别AC与DC线圈的彩色锁存杆。
- 取得UL、CSA认证、符合EN标准。
- 取得 Lloyd 船级认证。
- 绝缘电阻：100MΩ以上（500V DC兆欧表）。
- 机械寿命：AC：5000 万次，DC：10000万次。
- 使用环境温度：-55 ~+70℃。（无结冰）

① 适用继电器插座详见P267。



| 型号        | 电压     | 强制功能 | LED动作指示灯 | 电流  | 触点 |
|-----------|--------|------|----------|-----|----|
| RU2S-D24  | DC24V  | 有    | 有        | 10A | 2C |
| RU2S-A220 | AC220V |      |          |     |    |
| RU4S-D24  | DC24V  |      |          | 6A  | 4C |
| RU4S-A220 | AC220V |      |          |     |    |



| 代码        |
|-----------|
| RU2S-D24  |
| RU2S-A220 |

请按图示订货 RU2S-D24



报价方式

## RH系列·微型

| 系列 | 类型 |
|----|----|
| RH | 微型 |

### 特点

- IDEC继电器品质卓越、安全可靠，享有世界声誉。具备卓越的耐久性的超薄型功率继电器，符合环保要求的通用型继电器，10A的功率型继电器以及微型，品种丰富齐全。可根据控制盘、工作机械、自动化控制、工厂的生产线的用途选择最适宜的机种。
- RH系列为具有大容量的小型功率继电器。与RR系列的触点容量相同，而大小与IDEC小型继电器相同。体积小省空间。
- 取得Lloyd船级认证。
- 取得UL、CSA认证、符合EN标准。
- 绝缘电阻：100MΩ以上（500V DC兆欧表）。
- 机械寿命：5000万次以上。
- 使用环境温度：2C触点：-25~+50℃（无结冰），4C触点：-25~+40℃（无结冰）。

① 适用继电器插座详见P267。



| 型号                | 电压         | 强制功能 | LED动作指示灯 | 电流  | 触点 |
|-------------------|------------|------|----------|-----|----|
| RH2B-UL DC24      | DC24V      | 无    | 有        | 10A | 2C |
| RH2B-UL AC220-240 | AC220-240V |      |          |     |    |
| RH4B-UL DC24      | DC24V      |      |          |     | 4C |
| RH4B-UL AC220     | AC220V     | 无    | 无        | 10A | 2C |
| RH2B-U DC24       | DC24V      |      |          |     |    |
| RH2B-U AC220-240  | AC220-240V |      |          |     |    |
| RH4B-U DC24       | DC24V      |      |          |     | 4C |
| RH4B-U AC220      | AC220V     |      |          |     |    |



| 代码                |
|-------------------|
| RH2B-UL DC24      |
| RH2B-UL AC220-240 |

请按图示订货 RH2B-UL DC24



报价方式