

波纹管


- ◀ 不锈钢编织波纹管
- ◀ 尼龙波纹管/PP波纹管

不锈钢编织波纹管

代码	类型	材质		颜色	工作温度
		管	包裹涂层		
ZIG62	不锈钢编织波纹管	PVC+镀锌钢	不锈钢编织	银色	-10℃~100℃

特点:

- 内层为金属包塑管(PVC+镀锌钢), 提供良好的机械保护;
- 外层为不锈钢编织, 具有防爆, 抗耐磨, 耐老化等突出的特点。



C



视角标准: 第一视角

型号		长度 (米/根)	B _{±1} 外径	A _{±1} 内径	最小弯曲半径C (R±20%)
代码	规格				
ZIG62	10	1 1.5 2	14~15.3	9.6~10.2	60
	12		17~18.3	12.5~13.2	70
	15		21~23	15.5~16.2	90
	18		24~26.5	18.5~20	110
	25		31~32	24.5~25.5	150
	32		42~43.5	31~32.6	175
	38		45~46	37~38.8	200
	50		58~59	50~51.8	230



请按图示订货

型号		长度 (米/根)
代码	规格	
ZIG62	10	1
	12	1.5
		2

ZIG62 — 10 — 1

尼龙波纹管/PP波纹管


代码	类型		材质	颜色	工作温度	
E-ZIG01	经济型	尼龙波纹管	开口型	黑色	-40℃~120℃ (短时间150℃)	
E-ZIG02			闭口型			
E-ZIG11		PP波纹管	开口型			PP
E-ZIG12			闭口型			

特点:

E-ZIG01/E-ZIG02柔韧性好, 耐磨损, 低烟毒, 低毒, 无卤素, 有很好的抗疲劳性和抗紫外辐射性。
E-ZIG11/E-ZIG12用来保护电线电缆不受划断、割裂等机械损害, 具有柔韧性好、弯曲性好、耐酸、耐磨等优点, 起保护线束、电线、电缆的作用。


- 应用: 适用于机床, 机械制造, 自动化设备, 船舶设施, 运输装置, 空气调节装置, 铁路设施等, 可以对一些墙角或弯曲的电线起到保护作用。

开口型
E-ZIG01
E-ZIG11



C

闭口型
E-ZIG02
E-ZIG12



C



视角标准: 第一视角



型号		长度(m) 最小单位1m	B 外径	A 内径	重量(g/m)		弯曲半径C
代码	规格				E-ZIG01/02(PA)	E-ZIG11/12(PP)	
开口型 E-ZIG01 E-ZIG11	10	1~100	10	7	16	11.8	16
	13		13	10	20	16	20
	16		15.8	12	28	22.5	30
	18		18.5	14	36	25.5	40
	21		21.2	17	37	35	45
	25		25	21	47	42	45
	28		28.5	23	61	50	50
	34		34.5	29	79	70	60
闭口型 E-ZIG02 E-ZIG12	42	1~50	42.5	36	102	95	70
	54	1~25	54.5	48	172	110	90



请按图示订货

型号		长度(m) 最小单位1m
代码	规格	
E-ZIG01	10	1
E-ZIG11	13	1

E-ZIG01 — 10 — 20