




代码	类型		材质		表面处理
			国标	相当	
ENQ01	梯形槽螺丝 固定型	无轮毂	45	S45C	发黑
ENQ02					喷细砂无电解镀镍
ENQ11		铝合金		喷细砂本色阳极氧化	
ENQ21		带轮毂	45	S45C	发黑
ENQ22					喷细砂无电解镀镍
ENQ26			0Cr18Ni9 SUS304		—
ENQ31			铝合金		喷细砂本色阳极氧化

- ① 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质或无电解镀镍产品。
② 3D模型仅供参考，具体尺寸请以参数表为准，注意选型。

无轮毂
ENQ01/02/11



带轮毂
ENQ21/22/26/31



轴孔规格


H 圆孔



P 圆孔+螺孔



N 新JIS键槽孔+螺孔
C 旧JIS键槽孔+螺孔



① 键槽的详细尺寸见P2323。

② 内六角圆柱头螺钉和紧定螺钉见P791~795/P836。

型号		皮带 半径	轴孔规格内径选择			D ₁	D ₂	h	W	T	T ₁	L	V	D	m	适用 皮带 直径			
代码	A		最小单位1		选择 C (旧JIS)														
			H·P (H7)	N (新JIS)															
ENQ21 ENQ22 ENQ26 ENQ31	15	1	3~7	—	—	17	13	1	2.2	5	2.5	11	3	12	M3	2			
	20		—	—	—	22	18							16					
	30		3~12	8~10	—	32	28							20					
	40		—	—	—	42	38							—					
无轮毂 ENQ01 ENQ02 ENQ11 带轮毂 ENQ21 ENQ22 ENQ26 ENQ31	20	1.5	3~12	8	—	22	17	1.5	3.3	10	5	16	3	16	M3	3			
	30		4~12	8~10	—	32	27							20					
	40		—	—	—	42	37							—					
	45		4~20	8~20 (8~15)	10	47	42							25					
	60	—	—	—	62	57	—												
	18	—	8	—	20	14	16												
	23	2	4~12	8~10	—	25	19	2	4.4	10	5	16	3	20	M3	4			
	28					—	—							—			30	24	—
	30					—	—							—			32	26	—
	40					—	—							—			42	36	—
	45	2.5	4~20	8~20 (8~15)	10	47	41	2.5	5.5	10	5	20	5	25	M4	5			
	48					—	—							—			50	44	—
	60					—	—							—			62	56	—
	80					—	—							—			82	76	—
	28	3	4~12	8~10	—	30	23	3	6.6	10	5	16	3	20	M3	6			
	40					—	—							—			42	35	—
	48					—	—							—			50	43	—
	50					—	—							—			52	45	—
	60	4	4~20	8~20 (8~15)	10	62	55	4	8.8	12	6	24	6	25	M4 (M5)	8			
	75					—	—							—			77	70	—
	80					—	—							—			82	75	—
	28					—	—							—			30	22	—
	38	5	4~20	8~20 (8~15)	10	40	32	5	11.0	15	7.5	27	6	20	M4 (M5)	10			
	48					—	—							—			50	42	—
	50					—	—							—			52	44	—
	58					—	—							—			60	52	—
	60	5	4~20	8~20 (8~15)	10	62	54	5	11.0	15	7.5	27	6	25	M4 (M5)	10			
	75					—	—							—			77	69	—
	80					—	—							—			82	74	—
	95					—	—							—			97	89	—
	100	5	4~20	8~20 (8~15)	10	102	94	5	11.0	15	7.5	27	6	30	M4 (M5)	10			
	50					—	—							—			52	42	—
	60					—	—							—			62	52	—
	80					—	—							—			82	72	—
	100	5	4~20	8~20 (8~15)	10	102	92	5	11.0	15	7.5	27	6	30	M4 (M5)	10			
	120					—	—							—			122	112	—
	60					—	—							—			62	50	—
	80					—	—							—			82	70	—
	100	5	4~20	8~20 (8~15)	10	102	90	5	11.0	15	7.5	27	6	30	M4 (M5)	10			
	120					—	—							—			122	110	—
	140	5	4~20	8~20 (8~15)	10	142	130	5	11.0	15	7.5	27	6	30	M4 (M5)	10			

① 轴孔规格(N)规格内为带轮毂型尺寸。

※轴孔直径15以上时，其m为（）内尺寸。

② 可选加工



型号	代码	A	皮带 半径	轴孔规格内径选择	最小单位1	选择	D1
ENQ21	40	32	3~12	8~10	—	—	42
ENQ22	40	42	—	—	—	—	—

ENQ21 — A30 — 1 — H5

型号	代码	A	皮带 半径	轴孔规格内径选择	最小单位1	选择	D1	可加工 代码
ENQ21	40	32	3~12	8~10	—	—	42	DC
ENQ22	40	42	—	—	—	—	—	—

ENQ21 — A30 — 1 — H5 — DC




优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	—

交货期	5
-----	---



可选加工

代码	技术说明		
DC	切割D ₁ 尺寸	选型方法 DC ① 切割D₁尺寸，减小外径； ② 外径切割的加工面可能不进行表面处理； ③ 适用皮带半径R1/R1.5/R2/R2.5以下规格；	
		适用皮带半径 DC	
		1	A+0.8
		1.5	A+1.2
2		A+1.6	
		2.5	A+1.8