


定位销

大头锥角型 非磁性型




代码	类型	形状	材质		表面处理
			国标	相当	
YPR01	大头锥角型	圆型	LY11	A2017	—
YPR11		多棱型			
YPR31		圆型			
YPR41		多棱型			
YPR61		圆型			
YPR71	外螺纹型	多棱型			


标准型 YPR01/11



外螺纹型 YPR61/71




内螺纹型 YPR31/41



圆型



多棱型



$$P_1 = P - n \cdot \tan 15^\circ$$

标准型

代码	型号	Dm6	P		L		B		C	n	(W)	V
			最小单位0.01	最小单位1	最小单位0.1	最小单位1	最小单位0.1	最小单位1				
YPR01 YPR11	1		1.50~2.50	2~5	1.0~5.0				0.1	0.5	—	0
	2	+0.008 +0.002	2.50~4.00	2~8	1.0~10.0				0.5	1	1.2	
	3		3.50~6.00	3~8	1.0~10.0					2	1.5	
	4		4.50~7.00	4~10	1.0~10.0						1.8	
	5	+0.012 +0.004	5.50~8.00	5~12	1.0~10.0				1	3	2.2	
	6		6.50~10.00	6~15	1.0~12.0						3	1
	8	+0.015 +0.006	9.00~13.00	8~18	1.0~15.0				1.5		3.5	
	10		11.00~15.00	10~22	3.0~20.0					4	4	
	12		13.00~16.00	12~26	3.0~20.0				2	5	5	
	13	+0.018 +0.007	14.00~18.00	13~28	5.0~20.0						5.5	2
	16		17.00~25.00	16~35	5.0~20.0				3	5	7	

内螺纹型

代码	型号	Dg6	P		L		B		n	(W)	V	M	紧固扭矩 (kgf/cm)
			最小单位0.01	最小单位1	最小单位0.1	最小单位1	最小单位0.1	最小单位1					
YPR31 YPR41	6	-0.004 -0.012	6.50~10.00	6(9)~15	2.0~12.0				3	3	5	M3	6.25
	8	-0.005 -0.014	9.00~13.00	8(12)~18	2.0~15.0					3.5			
	10		11.00~15.00	10(12)~22	3.0~20.0				4	4	8	M5	10
	12		13.00~16.00	12~26	3.0~20.0					5			
	13	-0.006 -0.017	14.00~18.00	13(14)~28	5.0~20.0					5.5	10	M8	22.5
	16		17.00~25.00	16~35	5.0~20.0				5	7	12		

① L尺寸()适用于多棱型。

② 上表中紧固扭矩仅为参考值并非保证值。

外螺纹型

代码	型号	Dg6	P		L		B		n	(W)	M	紧固扭矩 (kgf/cm)
			最小单位0.01	最小单位1	最小单位0.1	最小单位1	最小单位0.1	最小单位1				
YPR61 YPR71	3	-0.002 -0.008	3.50~6.00	2~8	1.0~10.0				2	1.5	3	5
	4		4.50~7.00	2~10	1.0~10.0					1.8	4	7
	5	-0.004 -0.012	5.50~8.00	3~12	1.0~10.0				3	2.2	5	8.75
	6		6.50~10.00	3~12	1.0~12.0					3	6	17.5
	8	-0.005 -0.014	9.00~13.00	5~12	1.0~15.0					3.5	8	18.75
	10		11.00~15.00	5~17	3.0~20.0				4	4	10	27.5
	12		13.00~18.00	8~17	3.0~20.0					5	12	92.5
	16	-0.006 -0.017	17.00~25.00	8~22	5.0~20.0				5	7	16	100

① 上表中紧固扭矩仅为参考值并非保证值。

标准型

代码	型号	Dm6	P	L	B
YPR01	2	+0.008	1.5~2.5	2~5	1.0~5.0
YPR11	3	+0.002	2.5~4.0	2~8	1.0~10.0

请按图示订货

YPR01—D3—P3—L5—B5

可选加工

代码	型号	Dm6	P	L	B	可选加工代码
YPR01	2	+0.008	1.5~2.5	2~5	1.0~5.0	MA RC DC
YPR11	3	+0.002	2.5~4.0	2~8	1.0~10.0	

YPR01—D3—P3—L5—B5—DC



优惠价

数量	1~4	5~
价格	100% 另行报价	

未税价(元)






交货期

5



可选加工

代码	MA	RC	DC												
增加内螺纹		变更颈部退刀槽为R0.5 	增加排气槽 												
选型方法	MA	RC	DC												
① 仅适用于标准型和外螺纹型		① P-D≤2不适用	① 仅适用于标准型和内螺纹型												
	<table><tr><th>D</th><th>MA</th><th>V1</th></tr><tr><td>6</td><td>M3</td><td>4</td></tr><tr><td>8~13</td><td>M4</td><td>6</td></tr><tr><td>16</td><td>M6</td><td>9</td></tr></table>	D	MA	V1	6	M3	4	8~13	M4	6	16	M6	9		
D	MA	V1													
6	M3	4													
8~13	M4	6													
16	M6	9													