

TP-LINK®



TP-LINK 百兆交换机

TL-SF1008M

- 提供8个10/100M自适应RJ45端口
- 塑壳机身，双层设计，小巧精致
- 双色注塑工艺，体现科技与美
- LED面板指示灯，动态显示设备连接和运行状态
- 端口支持自动翻转，使用更方便
- 支持MAC地址自学习



产品简介

TL-SF1008M是塑壳8口百兆以太网交换机，提供8个10/100M自适应RJ45端口，所有端口均支持线速转发及MDI/MDIX自动翻转功能，即插即用。

高速传输，稳定在线

提供8个10/100M 自适应RJ45端口，所有端口均可实现线速转发；

用企业级的标准打造交用交换机，性能全面优化，产品表现全面提升；

每端口均支持MDI/MDIX自动翻转及双工/速率自协商；

支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。

小巧精致，双色注塑

采用方正壳体设计，8个端口分两层排布；

机身尺寸仅76mm x 69mm x 36.9mm，机身长度比银行卡还小，为用户节省每一寸空间；

创造性引入双色注塑工艺，表面晶莹剔透如羽衣；

甄选百搭薄雾灰，色彩沉稳典雅如灰铅；

打磨完美R角弧度，手感细腻舒适如玉；

创新工艺与设计美学相辅相成，体现科技与美的完美结合。

即插即用

即插即用，无需管理；动态LED指示灯，提供简单的工作状态提示及故障排除。

产品规格

协议标准	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.3、IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
接口	<ul style="list-style-type: none"> • 8个10/100M自适应RJ45端口 (Auto MDI/MDIX)
LED	<ul style="list-style-type: none"> • 8个状态指示灯 • PWR (电源)
尺寸	<ul style="list-style-type: none"> • 74mm*69*mm*36.7mm (L x W x H)
网络介质	<ul style="list-style-type: none"> • 10Base-T: 3类或3类以上UTP • 100Base-TX: 5类UTP
MAC地址表	<ul style="list-style-type: none"> • 2K
电源规格	<ul style="list-style-type: none"> • 5VDC/0.4A
包装配件	<ul style="list-style-type: none"> • 8口百兆交换机 TL-SF1008M • 电源适配器 • 用户手册 • 保修卡
使用环境	<ul style="list-style-type: none"> • 工作温度: 0°C 到 40°C • 存储温度: -40°C 到 70°C • 工作湿度: 10% 到 90%RH 不凝结 • 存储湿度: 5% 到 90%RH 不凝结