



代码	类型	材质	表面处理	焊接方式
ZIP55	裸压着端子	紫铜	镀锡	接缝焊银

特点

- 电解铜镀锡，导电性良好；
- 无缝焊接使导体和端子间具有良好的接触性和拉伸强度。



视角标准：第一视角

销售方式	每袋数量
袋	10PCS

型号		适用电线规格	外形尺寸(mm)						包装
代码	规格	截面积(mm ²)	d ₁	D	d	L	L ₁	B	(PCS/袋)
ZIP55	10	10	8.5	9	5.5	62	28	15.8	10
	16	16		10	6.5	68	30		
	25	25		11	7.4	70	34		
	35	35	10.5	12	8.4	80	37	19.7	
	50	50		14	10	85	40	23	
	70	70	13	16	11.8	95	43	26	
	95	95		18	13.5	104	49	28	
	120	120	15	20	15	112	50	30	
	150	150		22	17	120	56	34	
	185	185	17	25	19	125	62	37	
	240	240		27	21	136	62	40	
	300	300		31	23.5	158	68	50	
	400	400	21	34	27	160	70	50	
500	500	38		29.2	186	82	60		



请按图示订货

铜接线端子

型号	
代码	规格
ZIP55	35
	50

ZIP55-35

压着端子