

急停按钮

系列	类型	材质
CP2	急停按钮	塑料

特点:

- 操作部与接点块一体式设计, 缩小安装空间;
- PUSH-IN快速插线设计, 省时省力;
- 单接电双插线孔设计, 可安装单芯线, 多芯线及欧式端子接线;
- 新型隔板与弹片结构设计, 增大线材挟持力与稳定度。

DECA®



型号	按钮类型	触点类型	按钮颜色	开孔尺寸
CP2E-BVE01R	Ø40急停按钮, 右旋复位	01(1NC)	红色	Ø22
CP2E-BVE02R		02(2NC)		
CP2E-BVE11R		11(1NO 1NC)		



请按图示订货

型号

CP2E-BVE01R
CP2E-BVE02R

通用电气规格

绝缘抗阻	耐电压	耐振动	耐冲击	机械寿命	电气寿命	使用温度
500V DC电压下, 100Ω以上	2000V AC, 1分钟	5~55Hz 振幅0.5mm	150m/s²	40万次以上	25万次以上	-25~+55°C

指示灯

系列	类型	是否带灯	材质
CP2	指示灯	不带	塑料

特点:

- 操作部与接点块一体式设计, 缩小安装空间;
- PUSH-IN快速插线设计, 省时省力;
- 单接电双插线孔设计, 可安装单芯线, 多芯线及欧式端子接线;
- 新型隔板与弹片结构设计, 增大线材挟持力与稳定度。

DECA®



型号	带灯电压	按钮颜色	开孔尺寸
CP2P-3EQ4R	24V AC/DC	R(红)	Ø22
CP2P-3EQ4Y		Y(黄)	
CP2P-3EQ4G		G(绿)	
CP2P-3EQ4S		S(蓝)	
CP2P-3EQ4W		W(白)	
CP2P-3EQ22R	220V AC	R(红)	
CP2P-3EQ22Y		Y(黄)	
CP2P-3EQ22G		G(绿)	
CP2P-3EQ22S		S(蓝)	
CP2P-3EQ22W		W(白)	



请按图示订货

型号

CP2P-3EQ4R
CP2P-3EQ4Y