

精密型 一般气动用直管

- 聚氨酯管
- 柔软型聚氨酯管
- 尼龙管




聚氨酯管

代码	类型	材质
J-XWP01	聚氨酯管	聚氨酯
J-XWP06	尺寸指定型	聚氨酯

允许的流体	空气、水
最大压力范围(MPa)	0.8
工作真空(kPa)	-100
工作温度范围(°C)	-15~60(不结冻)

用途：适用于工厂的空气管道。



尺寸选择型

型号	长度 (m)	颜色	外径	内径	最小曲率半径	最小安装半径
代码	规格					
J-XWP01	0320		3	2	8	12
	0425		4	2.5	10	15
	0640	10	6	4	15	23
	0850	20	8	5	15	23
	1065	100	10	6.5	20	30
	1280		12	8	30	45
	1611	10 20	16	11	60	90

尺寸指定型


型号	长度 (m)	颜色	外径	内径	最小曲率半径	最小安装半径
代码	规格					
J-XWP06	0320		3	2	8	12
	0425		4	2.5	10	15
	0640		6	4	15	23
	0850	0.5~19.9	8	5	15	23
	1065	B(黑色) BU(蓝色) C(透明)	10	6.5	20	30
	1280		12	8	30	45
	1611		16	11	60	90

柔软型聚氨酯管

代码	类型	材质
J-XWP11	柔软型聚氨酯管	聚醚型聚氨酯
J-XWP16	尺寸指定型	聚醚型聚氨酯

允许的流体	空气、水
最大压力范围(MPa)	0.6
工作真空(kPa)	-100
工作温度范围(°C)	-15~60(不结冻)

用途：适用于狭窄处配管场合。



尺寸选择型

型号	长度 (m)	颜色	外径	内径	最小曲率半径	最小安装半径
代码	规格					
J-XWP11	0425		4	2.5	9	14
	0640	10	6	4	13	21
	0850	20	8	5	13	22
	1065	100	10	6.5	18	26
	1280		12	8	27	35

尺寸指定型


型号	长度 (m)	颜色	外径	内径	最小曲率半径	最小安装半径
代码	规格					
J-XWP16	0425		4	2.5	9	14
	0640		6	4	13	21
	0850	0.5~19.9	8	5	13	22
	1065	CBL(透明黑) CB(透明蓝) C(透明)	10	6.5	18	26
	1280		12	8	27	35

尼龙管

代码	类型	材质
J-XWP21	尼龙管	尼龙

允许的流体	空气、水
最大压力范围(MPa)	1.5
工作真空(kPa)	-100
工作温度范围(°C)	-15~90(不结冻)

用途：适用于高压环境中使用。



型号	长度 (m)	颜色	外径	内径	最小曲率半径	最小安装半径
代码	规格					
J-XWP21	0425		4	2.5	10	15
	0640		6	4	15	23
	0860	20	8	6	24	36
	1075	100	10	7.5	30	45
	1290		12	9	36	54
	1613	20	16	13	80	120

请按图示订货

聚氨酯管(尺寸选择型)

型号	长度 (m)	颜色
代码	规格	
J-XWP01	0320	B(黑色) BU(蓝色)
	0425	20

J-XWP01—0320—10—B

聚氨酯管(尺寸指定型)

型号	长度 (m)	颜色
代码	规格	
J-XWP06	0320	B(黑色) BU(蓝色)
	0425	0.5~19.9

J-XWP06—0320—15—B

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期

12