



无内圈型·圆柱型/球面型

分离型 进口型

滚子轴承随动器

代码	类型	材质	
		国标	相当
BPT01	带侧板内圈型	GCr15	SUJ2
BPT02		9Cr18Mo	SUS440C
BPT21	圆柱型	GCr15	SUJ2
BPT22	球面型	9Cr18Mo	SUS440C

圆柱型
BPT01/02球面型
BPT21/22

● 圆柱型D公差：

D	公差
16	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.008 \end{smallmatrix}$
19~30	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.009 \end{smallmatrix}$
32~47	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.011 \end{smallmatrix}$
52~80	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.013 \end{smallmatrix}$
85~90	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.015 \end{smallmatrix}$

● 球面型D公差： $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.05 \end{smallmatrix}$ 

① 不承诺品牌。

② 工作温度-20~120℃，长期使用建议100℃以下。

视角标准：第一视角

型号		密封圈	drf6		D	B	r	基本额定负荷(KN)				极限转速 (rpm)	重量 (g)
代码	规格							Cr(动)		Cor(静)			
								钢	不锈钢	钢	不锈钢		
圆柱型 BPT01 BPT02	5	7	+0,022 +0,013	16	7.8	0.5	2.53	2.28	2.55	2.3	16100	8.9	
	6	10		19	9.8		3.75	3.37	4.53	4.08	10500	13.9	
	8	12		24		1	4.17	3.75	5.45	4.9	8000	23.5	
	10	14	+0,027 +0,016	30			8.33	7.5	9.05	8.15	6000	42.5	
	12	16		32	11.8		8.9	8.01	10.05	9.05	5000	49.5	
	15	20		35			9.12	8.2	10.75	9.68	3800	50	
球面型 BPT21 BPT22	17	— (无密封圈)		40		1.5	14.2	12.78	17.75	15.98	3100	90	
	20	25	+0,033 +0,020	47	15.8		16.1	14.49	21.45	19.3	2600	135	
	25	30		52			16.45	14.8	23	20.7	1900	152	
	30	38		62			23	20.7	34.75	31.28	1400	255	
	35	42	+0,041 +0,025	72			24.8	22.32	39.75	35.78	1200	375	
	40	50		80	19.8		23.75	21.38	39.25	25.33	900	420	
	45	55	+0,049 +0,030	85		2	25.05	22.55	43.25	38.93	800	460	
	50	60		90			25.75	23.18	45.75	41.18	700	500	

① 上表中极限转速数值仅适用润滑脂型号，若采用油润滑的型号极限转速为上述数值的160%左右。

② 规格5~8为尼龙保持架，规格9以上为钢制保持架。



请按图示订货

型号		密封圈	dr
代码	规格		
BPT01	5	—	7
BPT02	6	(无密封圈)	10

BPT01—5



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

5