

德系工艺高柔拖链电缆



带屏蔽

控制电缆 1000万次 UL2464

代码	类型	屏蔽	绝缘材质	护套材质	护套颜色
ZLH76	控制电缆	带屏蔽	PE	PVC	灰色

特点

- 采用优化的细导体，适用于自动机器拖链中移动使用；
- 具有优良的耐磨性、耐弯折性、耐油性，适用于自动生产工序的数据传输；
- 用于拖链时，中等弯曲性能；
- 主要用于室内及无支撑行程和滑行应用可达50米；
- 用于测量，控制和调节电路，装配线，生产线，所有机器中使用；
- 整体编织使用电气干扰最小化，具有高柔性和稳定性耐用和良好屏蔽。



导体：多股超细精绞裸铜丝/符合VDE 0295 6类标准。

绞合构造：芯线数<12：芯线以短节距绞合在一起；

芯线数≥12：分束绞合，保证了一致的抗拉强度，特殊的低扭力结构。

销售方式	每卷长度
卷	100米/卷



型号 代码	导体(mm²)	芯数	长度(m)	导体结构 (根/mm)	芯数×导体 (mm²)	电缆外径 (mm)	芯线识别									
							序号	颜色	序号	颜色	序号	颜色				
ZLH76	0.14	2	100 (100米整卷销售)	18/0.1	2×0.14	3.8	1	红色	11	粉红色	21	灰注黑				
		3			3×0.14	3.9	2	黑色	12	浅蓝色	22	粉红注黑				
		4			4×0.14	4.2	3	棕色	13	浅绿色	23	浅蓝注黑				
		5			5×0.14	4.4	4	橙色	14	红注黑	24	浅绿注黑				
		6			6×0.14	4.7	5	黄色	15	棕注黑	25	红注白				
		7			7×0.14	5.2	6	绿色	16	橙注黑	26	棕注白				
		10			10×0.14	5.8	7	蓝色	17	黄注黑	27	橙注白				
		12			12×0.14	7.3	8	紫色	18	绿注黑	28	黄注白				
		14			14×0.14	7.9	9	灰色	19	蓝注黑	29	绿注白				
		18			18×0.14	8	10	白色	20	紫注黑	30	蓝注白				
		24			24×0.14	9.1										
		25			25×0.14	9.4										
		ZLH76			0.25	2	100 (100米整卷销售)	32/0.1	2×0.25	4.2	技术参数 弯曲半径：移动安装：8.0×电缆外径 固定安装：4.0×电缆外径 使用温度范围：移动安装：-15°C~+105°C 固定安装：-20°C~+105°C 最大架空/滑行速度：架空3米/秒，滑动2米/秒 最大加速度：20米/秒² 行程：无支撑行程和滑行应用可达50米 额定电压：300V 测试电压：4000V 阻燃：符合IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW-1 UL/cUL：2464类型 300V 80°C 外护套：低粘性、耐油的PVC基混合材料 颜色：灰色(类似RAL 7001)，可定制颜色 弯曲试验：≥1000万次					
						3			3×0.25	4.3						
						4			4×0.25	4.8						
5	5×0.25		5.1													
6	6×0.25		5.5													
7	7×0.25		6													
10	10×0.25		7.4													
12	12×0.25		8.3													
14	14×0.25		8.6													
18	18×0.25		9.7													
24	24×0.25		10.6													
25	25×0.25		10.7													
ZLH76	0.34		2	100 (100米整卷销售)		43/0.1			2×0.34	4.6						
			3						3×0.34	4.9						
			4						4×0.34	5.2						
		5	5×0.34		5.5											
		6	6×0.34		6.1											
		7	7×0.34		6.5											
		12	12×0.34		9.4											
		14	14×0.34		9.5											
		18	18×0.34		10.9											
		24	24×0.34		11.9											
25	25×0.34	12.3														

请按图示订货

型号		芯数	长度(m)
代码	导体(mm²)		
ZLH76	0.14	2	100
		3	(100米整卷销售)

ZLH76—0.14—2—100

① 表中所示电缆外径为参考值。