

管型支座(组件)

止动螺钉型

支柱·固定夹

A10

管型支座(组件)

代码	类型		材质				表面处理	附件
			管		支架			
			国标	相当	国标	相当		
RCA01	圆法兰型	单支架型	45	S45C	45	S45C	铬酸盐光泽处理	止动螺钉
RCA02						喷砂无电解镀镍		
RCA03						发黑		
RCA06			0Cr18Ni9	SUS304	0Cr18Ni9	SUS304	—	
RCA11								
RCA12	双支架型	45	S45C	45	S45C	铬酸盐光泽处理		
RCA13						喷砂无电解镀镍		
RCA16						发黑		
RCA31			0Cr18Ni9	SUS304	0Cr18Ni9	SUS304	—	
RCA32	对边法兰型	单支架型	45	S45C	45	S45C	铬酸盐光泽处理	
RCA33							喷砂无电解镀镍	
RCA41							管发黑(支架无电解镀镍)	
RCA42		双支架型	45	S45C	45	S45C	铬酸盐光泽处理	
RCA43							喷砂无电解镀镍	
							管发黑(支架无电解镀镍)	



管(单件)

代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
RCA61	管型	45	S45C	铬酸盐光泽处理
RCA62				喷砂无电解镀锌
RCA63				发黑
RCA66		0Cr18Ni9	SUS304	—

支架(单件)


代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
RCA71	圆法兰型	45	S45C	铬酸盐光泽处理
RCA72				喷砂无电解镀锌
RCA73				发黑
RCA76		0Cr18Ni9	SUS304	—
RCA81	对边法兰型	45	S45C	铬酸盐光泽处理
RCA82				喷砂无电解镀锌

① 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或无电解镀锌产品。


② 由于产品批次不同, 发黑镀锌产品可能存在喷砂, 不影响尺寸及功能。

组件


单支架型

RCA01/02/03/06
RCA31/32/33

双支架型

RCA11/12/13/16
RCA41/42/43


管单件

RCA61/62
RCA63/66

支架单件


圆法兰型

RCA71/72/73/76



对边法兰型

RCA81/82



6.3

视角标准: 第一视角



视角标准: 第一视角

视角标准: 第一视角

视角标准: 第一视角

视角标准: 第一视角

视角标准: 第一视角

视角标准: 第一视角

视角标准: 第一视角

视角标准: 第一视角

视角标准: 第一视角

视角标准: 第一视角

视角标准: 第一视角

视角标准: 第一视角

视角标准: 第一视角

视角标准: 第一视角

视角标准: 第一视角

视角标准: 第一视角

视角标准: 第一视角

视角标准: 第一视角

视角标准: 第一视角

视角标准: 第一视角

视角标准: 第一视角

视角标准: 第一视角

视角标准: 第一视角

视角标准: 第一视角

视角标准: 第一视角

视角标准: 第一视角

视角标准: 第一视角

视角标准: 第一视角

视角标准: 第一视角

视角标准: 第一视角

视角标准: 第一视角

视角标准: 第一视角

视角标准: 第一视角

视角标准: 第一视角

视角标准: 第一视角

① 此类型的所有管型支座组件与管单件的外径公差范围较大, 无法与固定夹配套使用, 选型时请注意!

* L尺寸公差为±0.2左右。

型号		L	D±0.2	t	D1	D2	D3	P.C.D	K	h	H	V1	V2	M	V3	W	F	W1
管型(件-S45C)	代码	规格	最小单位1															
	(组件-S45C)	30	200~820	30	30.5	42.7	90	70			50	25	15			56	56	34
	支架1个 支架2个	40		40	40.5	54.0	100	80		10	60	25	25	M6	15	64	62	44
	RCA01 RCA11	50		50.8	51.5	65.0	110	90			75	30	30			74	74	50
	RCA02 RCA12	60	200~1020	60.5	61.0	76.3	120	100	9		90	35	40			90	76	70
	RCA03 RCA41	70		70	70.5	89.1	130	110			105		45			100	80	80
	RCA32 RCA42	80	300~1020	82.6	83.5	101.6	140	120		12	120	40	60	M8	20	110	86	90
	RCA33 RCA43	100		101.6	102.6	120.0	160	140			150		90			130	94	110
	RCA61 RCA62 RCA63	30	350~1020	32	32.5	42.7	90	70			50	25	15					
	(组件-SUS304)	40		42.7	43.0	50.8	100	80		10	60	25	25	M6	15			
管型(件-SUS304)	代码	规格	最小单位1															
	支架1个 支架2个	50		50.8	51.5	60.5	110	90			75	30	30					
	RCA06 RCA16	60	200~1020	60.5	61.0	76.3	120	100	9		90	35	40			—	—	—
	(组件-SUS304)	70		76.3	77.0	89.1	130	110			105		45					
	RCA36	80	300~1020	89.1	90.0	101.6	140	120		12	120	40	60	M8	20			
	RCA66	100		101.6	102.5	114.3	160	140			150		90					
	(组件-S45C)	30		32	32.5	42.7	90	70			50	25	15					
	支架1个 支架2个	40		42.7	43.0	50.8	100	80		10	60	25	25	M6	15			
	RCA06 RCA16	50	200~1020	50.8	51.5	60.5	110	90			75	30	30					
	(组件-SUS304)	60		60.5	61.0	76.3	120	100	9		90	35	40			—	—	—
管型(件-SUS304)	代码	规格	最小单位1															
	支架1个 支架2个	70		76.3	77.0	89.1	130	110			105		45					
	RCA36	80	300~1020	89.1	90.0	101.6	140	120		12	120	40	60	M8	20			
	RCA66	100		101.6	102.5	114.3	160	140			150		90					
	(组件-S45C)	30		32	32.5	42.7	90	70			50	25	15					
	支架1个 支架2个	40		42.7	43.0	50.8	100	80		10	60	25	25	M6	15			
	RCA06 RCA16	50	200~1020	50.8	51.5	60.5	110	90			75	30	30					
	(组件-SUS304)	60		60.5	61.0	76.3	120	100	9		90	35	40			—	—	—
	RCA36	70		76.3	77.0	89.1	130	110			105		45					
	RCA66	80	300~1020	89.1	90.0	101.6	140	120		12	120	40	60	M8	20			
管型(件-SUS304)	代码	规格	最小单位1															
	支架1个 支架2个	100		101.6	102.5	114.3	160	140			150		90					
	(组件-S45C)	30		32	32.5	42.7	90	70			50	25	15					
	支架1个 支架2个	40		42.7	43.0	50.8	100	80		10	60	25	25	M6	15			
	RCA06 RCA16	50	200~1020	50.8	51.5	60.5	110	90			75	30	30					
	(组件-SUS304)	60		60.5	61.0	76.3	120	100	9		90	35	40			—	—	—
	RCA36	70		76.3	77.0	89.1	130	110			105		45					
	RCA66	80	300~1020	89.1	90.0	101.6	140	120		12	120	40	60	M8	20			
	RCA66	100		101.6	102.5	114.3	160	140			150		90					
	(组件-S45C)	30		32	32.5	42.7	90	70			50	25	15					

型号		D ₁	D ₂	D ₃	P.C.D	K	h	H	V ₁	V ₂	M	V ₃	W	F	W ₁
代码	规格														
支架(单件-S45C) RCA71 RCA72 RCA73 RCA81 RCA82	30	30.5	42.7	90	70			50	25	15			56	56	34
	40	40.5	54.0	100	80		10	60		25	M6	15	64	62	44
	50	51.5	65.0	110	90			75	30	30			74	74	50
	60	61.0	76.3	120	100	9		90	35	40			90	76	70
	70	70.5	89.1	130	110			105		45	M8	20	100	80	80
	80	83.5	101.6	140	120		12	120	40	60			110	86	90
	100	102.6	120.0	160	140			150		90			130	94	110
	30	32.5	42.7	90	70			50	25	15					
	40	43.0	50.8	100	80		10	60		25	M6	15			
	50	51.5	60.5	110	90			75	30	30					
支架(单件-SUS304) RCA76	60	61.0	76.3	120	100	9		90	35	40			—	—	—
	70	77.0	89.1	130	110			105		45					
	80	90.0	101.6	140	120		12	120	40	60	M8	20			
	100	102.5	114.3	160	140			150		90					
	30	32.5	42.7	90	70			50	25	15					
	40	43.0	50.8	100	80			60		25	M6	15			
	50	51.5	60.5	110	90			75	30	30					