


全螺纹六角头螺栓

粗牙

强度等级A2-70/A4-70

代码	类型	螺纹	强度等级	材质		表面处理
				国标	相当	
TAH51	全牙	粗牙	A2-70	0Cr18Ni9	SUS304	—
TAH52			A4-70	0Cr17Ni12Mo2	SUS316	
TAH55			—	—	H62黄铜	酸洗
TAH56			—	—	H62黄铜	



TAH51/52/55 适用标准: DIN 933-1987
GB/T 5783-2016
ISO 4017-2011

其他 适用标准: GB/T 5783-2016

视角标准: 第一视角

SUS304

型号	L	P 螺距	S	K
TAH51	3 25	0.5	5.5	2.12
4	8 10 12 16 20 25 30 35 40 45	0.7	7	2.8
5	8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50	0.8	8	3.5
6	10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 110	1	10	4
8	12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100	1.25	13	5.3
10	16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100	1.5	17	6.4
12	20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100	1.75	19	7.5
14	80	2	22	8.98

H62黄铜

型号	L	P 螺距	S	K
TAH55	6 10 12 16 20 25 30	1	10	4
8	20 25 30 35 40 50 60	1.25	13	5.3
10	20 25 30 35 40 50 60	1.5	17	6.4
12	30 35 40 45 50 60	1.75	19	7.5
4	6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40	0.7	7	2.8
5	8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50	0.8	8	3.5
6	8 10 12 14 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60	1	10	4
TAH56	8 10 12 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	1.25	13	5.3
10	16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	1.5	16	6.4
12	16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	1.75	18	7.5
16	30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100	2	24	10

SUS316

型号	L	P 螺距	S	K
TAH52	4 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45	0.7	7	2.8
5	8 10 12 16 20 25 30 35 40 45	0.8	8	3.5
6	10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	1	10	4
8	12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100	1.25	13	5.3
10	16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100	1.5	17	6.4
12	20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100	1.75	19	7.5

请按图示订货

代码	M	L
TAH55	4	6 8 10 12 14 16
TAH56	5	8 10 12 14 16

未税价(元)

数量	1~45	46~
价格	100%	另行报价

交货期 7

螺丝·吊环
螺母·螺帽

C2

