

气控阀

外部气控式

五口二位/三位 4A400系列

代码	类型	气口/位置数	主体材质
WLF64	外部气控式	4A400系列	五口二位/三位
			铝合金



符号图


4A410

双位置单气控




4A420

双位置双气控



4A430C

三位置双气控中位封闭型




4A430E

三位置双气控中位排气型





4A430P




三位置双气控中位压力型



4A410



4A420/4A430



视角标准：第一视角

型号		接管口径	L	工作介质	使用压力范围 (Mpa)	保证耐压力 (Mpa)	工作温度 (℃)	有效截面积 (mm²)	※最高动作频率 (次/秒)	重量 (g)
代码	规格									
WLF64	4A410(双位置单气控)	15(Rc1/2)	128	空气 (经40μm以上 滤网过滤)	0.15~0.8	1.2	-20~70	48	3	555
	4A420(双位置双气控)		142							685
	4A430C(三位置双气控中位封闭型)		163							735
	4A430E(三位置双气控中位排气型)									
	4A430P(三位置双气控中位压力型)									

※最高动作频率为空载状态。



请按图示订货

代码	规格	接管口径
WLF64	4A410	15(Rc1/2)
	4A420	15(Rc1/2)

WLF64—4A410—15



未标价(元)

优惠价

数量	1~20	21~
价格	100%	另行报价



交货期

5