

消音器


通用型/短型

通用型


代码	类型	材质		使用流体	使用压力范围 kgf/cm ² (kpa)	保证耐压力 kgf/cm ² (kpa)	使用温度 (°C)
		主体	滤芯				
WHT01	通用型	工程塑胶	发泡树脂(过滤精度5μm)	过滤后的 压缩空气	0~9(900)	11(1100)	5~60
WHT11		黄铜	烧结黄铜(过滤精度60μm)				
WHT13		不锈钢	烧结不锈钢(过滤精度50μm)				



工程塑胶
WHT01



黄铜/不锈钢
WHT11/13



视角标准：第一视角

工程塑胶

型号		R	A	B	C	S
WHT01	01	R1/8	7	37	15	—
	02L	R1/4	10.5	65	21	17.5
	03	R3/8	13	84.5	25	21
	04	R1/2	13.7	93	30	25.5

黄铜/不锈钢

型号		R	A	B	S
WHT11	01	R1/8	6	23	12
	02	R1/4	8	29	16
WHT13	03	R3/8	9	35	18
	04	R1/2	10	43	22
WHT11	05	M5	5.5	20	8



型号		R
代码	规格	R
WHT11	01	R1/8
WHT11	02	R1/4

WHT11-02



优惠价	
数量	1~29 30~
价格	100% 另行报价




短型

代码	类型	主体材质	滤芯材质	使用流体
WHT21	短型	黄铜	烧结黄铜	过滤后的 压缩空气
WHT23		不锈钢	不锈钢	

特点

- 消音性能优越；
- 安装方便又快捷，螺纹连接部分安全可靠又耐用。



视角标准：第一视角

型号		R	A	B	S
WHT21 WHT23	01	R1/8	6	11	11
	02	R1/4	8	13.5	15
	03	R3/8	9	15.5	19
	04	R1/2	12	20.5	22



型号		R
代码	规格	R
WHT21	01	R1/8
WHT21	02	R1/4

WHT21-02



优惠价	
数量	1~50 51~
价格	100% 另行报价

