聚氨酯减震材料

前端半球型·有孔型/无孔型

普通级

有孔型

代码	类型			材质	硬度	颜色
NBJ01	普通级	前端半球型	有孔型	聚氨酯	肖氏A85	自然色

有孔型的壁厚请参照下表。

来图定制

聚氨酯经时间的增长可能会产生变色，但对其特性等并无影响。

D公差

D	公差
8~40	±0.20
41~60	±0.30
61~100	±0.40

d公差

d	公差
30以下	±0.20
31~48	±0.50

壁厚条件

L	V
30<L	V≤D-3
30≥L	V≤D-5



当有孔型(NBJ01)V=L时，则为通孔。

视角标准：第一视角

型号	最小单位0.5			
代码	D	L	d	V
NBJ01	8~15	8~60	2~12	4~50
	16~20		4~18	
	21~30		6~28	
	31~40		6~38	
	41~50		6~48	

请按图示订货

型号	最小单位0.5			
代码	D	L	d	V
NBJ01	8~15	8~60	2~12	4~50
	16~20		4~18	

NBJ01—D17—L45—d10—V10

未税价(元)

优惠价

数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价

交货期 7

无孔型

代码	类型			材质	硬度	颜色
NBJ51	普通级	前端半球型	无孔型	聚氨酯	肖氏A85	自然色

来图定制

聚氨酯经时间的增长可能会产生变色，但对其特性等并无影响。

D公差

D	公差
8~40	±0.20
41~60	±0.30
61~100	±0.40



视角标准：第一视角

型号	最小单位0.5	
代码	D	L
NBJ51	8~15	8~60
	16~20	
	21~30	
	31~40	
	41~50	

请按图示订货

型号	最小单位0.5	
代码	D	L
NBJ51	8~15	8~60
	16~20	

NBJ51—D17—L45

未税价(元)

优惠价

数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价

交货期 7

哈合达 AUTOMATION EXPERT 自动化专家