

橡胶减震器


一端外螺纹一端内螺纹

代码	类型			材质		橡胶硬度	表面处理
				橡胶主体	金属零件		
NHE02	一端外螺纹 一端内螺纹	经济型	圆柱型	天然橡胶	S45C	肖氏A60	镀锌
NHE08					SUS304		—
NHE12	一端外螺纹 一端内螺纹	经济型	腰型	天然橡胶	S45C	肖氏A60	镀锌
NHE12					S45C		镀锌





- ① 由于生产工艺原因，可能导致少量橡胶/粘接剂残留，不影响产品性能。
② 由于产品含有防老化添加剂，产品表面会持续缓慢析出白色蜡质，属于正常现象，不影响产品性能。




☑ 白蜡析出前后



圆柱型
NHE02/08



腰型
NHE12



视角标准：第一视角

☑ 圆柱型

型号		M	D	H	L1	L2(min)	最佳荷重 (KG)	最佳压缩量 (mm)
代码	规格							
NHE02 NHE08	0808	M3	8	8	6	3	8	1.5
	1010	M4	10	10	10	4	10	2.0
	1510		15	15			18	
	1515			15			25	
	1520		20	15			33	
	2015	M6	20	20	18	6	40	2.5
	2020		25	25			50	
	2520		25	25			48	
	2525		25	25			60	
	3020	M8	30	30	20(23)	8	72	3.0
	3025		30	30			56	
	3030		30	30			70	
	3040		40	40			85	
	4020	M10	40	40	25(26)	10	110	2.5
	4030		40	40			12	
	4040		40	40			12(18)	
	5020		50	50			132	
	5030	M12	50	50	37	12	132	3.0
	5040		50	50			132	
	5050		50	50			132	
	6030		60	60			132	
	6040	M12	60	40	37	12	132	3.0
	6060		60	60			132	

① ()内的L1、L2尺寸适用NHE08。

☑ 腰型

型号		M	D	H	G	L1	L2	最佳荷重 (KG)	最佳压缩量 (mm)
代码	规格								
NHE12	2020	M6	20	20	14.5	18	7	15	2.0
	2520		25		17			20	
	3020	M8	30	30	24	20	8	33	2.0
	4030		40		20			23	
	6060	M10	60	60	50	25	10	85	3.0

① 腰型减震器可用于承载径向载荷。

☑ 圆柱型

型号		M	D
代码	规格		
NHE02	0808	M3	8
NHE02	1010	M4	10

NHE02 — 0808 — M3

☑ 腰型

型号		M	D
代码	规格		
NHE12	2020	M6	20
NHE12	2520	M6	25

NHE12 — 2020 — M6



请按图示订货



未税价(元)

优惠价	
数量	价格
1~4	100% 另行报价
5~	100% 另行报价

交货期	
数量	15