




代码	类型	安装组件	移载方向	驱动方式
ZBC11	横移机械手	不可旋转型	无	XZ轴 气动
ZBC12		有	XZ轴	气动

① 产品特性




- 机构紧凑、外形美观；
 - 高精度移载、可靠性高；
 - 降低设计与制造的成本。
- ① 本机械手配两个内置磁环圆形气缸、磁性开关(4条)。



左侧安装



右侧安装



① 未使用安装组件时的安装图



② 无安装组件

型号	X轴行程(mm)	Z轴行程(mm)	配置	重复位置精度(mm)	循环时间(S)	工作气压(Mpa)	负载(g)
代码	安装位置						
ZBC11	L(左) R(右)	65 90 115 140	35	无指定(对应的气缸品牌为SMC, 导轨品牌为PMI) B: 标配(对应的气缸品牌为亚德客, 导轨品牌为PMI)	±0.05	2	0.4~0.6 (max)



请按图示订货

型号	X轴行程	Z轴行程	配置
代码	安装位置		
ZBC11	L(左) R(右)	65 90 115 140	35 无指定 B

ZBC11-L—X65—Z35

型号	X轴行程	Z轴行程	配置
代码	安装位置		
ZBC11	L(左) R(右)	65 90 115 140	35 无指定 B

ZBC11-L—X65—Z35—B



● 优惠价

数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

横移机械手

不可旋转型

带安装组件

型号		H初始高度 最小单位10(mm)	X轴行程 (mm)	Z轴行程 (mm)	配置	重复位置精度(mm)	循环时间(S)	工作气压(Mpa)	负载(g)
代码	安装位置	150~400	65 90 115 140	35	无指定(对应的气缸品牌为SMC, 导轨品牌为PMI) B: 标配(对应的气缸品牌为亚德客, 导轨品牌为PMI)	±0.05	2	0.4~0.6	800 (max)
ZBC12	L(左) R(右)	150~400	65 90 115 140	35					



请按图示订货

型号	H	X轴行程	Z轴行程	配置	
代码	安装位置	初始高度	X轴行程	Z轴行程	配置
ZBC12	L(左) R(右)	150~400	65 90 115 140	35	无指定 B

ZBC12—L—H200—X65—Z35

型号	H	X轴行程	Z轴行程	配置	
代码	安装位置	初始高度	X轴行程	Z轴行程	配置
ZBC12	L(左) R(右)	150~400	65 90 115 140	35	无指定 B


ZBC12—L—H200—X65—Z35—B



● 优惠价
数量 1~10 11~
价格 100% 另行报价

未税价(元)


结构说明



简易说明


- 横移机械手共有四个工作点位A、B、C、D，机械手高速在气缸的驱动下完成四个工作点位之间循环移动，实现快速取料、放料。
- Z值为竖直移载距离，可调范围(5-35)，X为水平移载距离值，选定标准行程后，可调整范围($\pm 5\text{mm}$)。
- Z、X值大小也可根据客户需要进行非标定制。

X轴运动方向(过程中连接载体联动旋转)



A点: 取(放)料等待位
C点: 取(放)料位
B点: 放(取)料等待位
D点: 放(取)料位
Z值: 5-35可调整
X值: 65、90、115、140

EX Example
使用示例



抓取功能组件