

圆皮带用滑轮


U形槽螺丝固定型

代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
ENQ51	U形槽螺丝 固定型	45	S45C	发黑
ENQ52		LF2	A5052	喷细砂无电解镍
ENQ61		45	S45C	喷细砂本色阳极氧化
ENQ71		45	S45C	发黑
ENQ72	带轮毂	0Cr18Ni9	SUS304	喷细砂无电解镍
ENQ76		LF2	A5052	—
ENQ81		LF2	A5052	喷细砂本色阳极氧化




- ① 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质或无电解镍产品。
② 3D模型仅供参考，具体尺寸请以参数表为准，注意选型。

无轮毂
ENQ51/52/61



带轮毂
ENQ71/72/76/81



- ① 键槽的详细尺寸见P2323。 ② 内六角圆柱头螺钉和紧定螺钉见P791~795/P836。

视角标准：第一视角

型号		R	轴孔规格-内径选择			D ₁	D ₂	T	T ₁	L	V	D	m	适用 皮带 直径			
代码	A		最小单位1		选择												
			H·P(H7)	N(新JIS)	C(旧JIS)												
无轮毂 ENQ71 ENQ72 ENQ76 ENQ81	15	1	3~7	—	—	17	13	5	2.5	11	3	12	M3	2			
	20		3~12	8~10	—	22	18					16					
	30					32	28					20					
	40					42	38					20					
	20	3~12	8	—	22	17					16						
	30	1.5	4~12	8~10	—	32	27	10	5	16	3	20	M3	3			
	40		4~20	8~20 (8~15)	10	42	37					20					
	45					47	42					25					
	60					62	57					25					
	18	2	4~12	8~10	—	20	14					16					
	23					25	19										
	28					30	24	16	3	20	M3						
	30		2.5	4~20	8~20 (8~15)	10	32	26	10	5	20	5	25	M4	4		
	40	42					36	20									
	45	47					41										
	48	50		44													
	60	3	4~12	8~10	—	62	56	10	5	20	5	25	M4	5			
	80					82	76										
	28					30	23					16			3	20	M3
	40		42	35													
	48	4	4~20	8~20 (8~15)	10	50	43	12	6	24	6	25	M4 (M5)	8			
	50					52	45										
	60					62	55										
	75		77	70													
80	5	4~12	8~10	—	82	75	15	7.5	27	6	30	M4 (M5)	10				
28					30	22											
38					40	32											
48		50	42														
50	3	4~20	8~20 (8~15)	10	52	44	10	5	20	5	25	M4	6				
58					60	52											
60					62	54											
75		77	69														
80	4	4~12	8~10	—	82	74	12	6	24	6	30	M4 (M5)	8				
95					97	89											
100					102	94											
50		52	42														
60	5	4~20	8~20 (8~15)	10	62	52	15	7.5	27	6	30	M4 (M5)	10				
80					82	72											
100					102	92											
120		122	112														
60	5	4~20	8~20 (8~15)	10	62	50	15	7.5	27	6	30	M4 (M5)	10				
80					82	70											
100					102	90											
120		122	110														
140	5	4~20	8~20 (8~15)	10	142	130	15	7.5	27	6	30	M4 (M5)	10				
80					82	70											
100					102	90											
120		122	110														
140	5	4~20	8~20 (8~15)	10	142	130	15	7.5	27	6	30	M4 (M5)	10				
80					82	70											
100					102	90											
120		122	110														
140	5	4~20	8~20 (8~15)	10	142	130	15	7.5	27	6	30	M4 (M5)	10				
80					82	70											
100					102	90											
120		122	110														
140	5	4~20	8~20 (8~15)	10	142	130	15	7.5	27	6	30	M4 (M5)	10				
80					82	70											
100					102	90											
120		122	110														
140	5	4~20	8~20 (8~15)	10	142	130	15	7.5	27	6	30	M4 (M5)	10				
80					82	70											
100					102	90											
120		122	110														
140	5	4~20	8~20 (8~15)	10	142	130	15	7.5	27	6	30	M4 (M5)	10				
80					82	70											
100					102	90											
120		122	110														
140	5	4~20	8~20 (8~15)	10	142	130	15	7.5	27	6	30	M4 (M5)	10				
80					82	70											
100					102	90											
120		122	110														
140	5	4~20	8~20 (8~15)	10	142	130	15	7.5	27	6	30	M4 (M5)	10				
80					82	70											
100					102	90											
120		122	110														
140	5	4~20	8~20 (8~15)	10	142	130	15	7.5	27	6	30	M4 (M5)	10				
80					82	70											
100					102	90											
120		122	110														
140	5	4~20	8~20 (8~15)	10	142	130	15	7.5	27	6	30	M4 (M5)	10				
80					82	70											
100					102	90											
120		122	110														
140	5	4~20	8~20 (8~15)	10	142	130	15	7.5	27	6	30	M4 (M5)	10				
80					82	70											
100					102	90											
120		122	110														
140	5	4~20	8~20 (8~15)	10	142	130	15	7.5	27	6	30	M4 (M5)	10				
80					82	70											
100					102	90											
120		122	110														
140	5	4~20	8~20 (8~15)	10	142	130	15	7.5	27	6	30	M4 (M5)	10				
80					82	70											
100					102	90											
120		122	110														
140	5	4~20	8~20 (8~15)	10	142	130	15	7.5	27	6	30	M4 (M5)	10				
80					82	70											
100					102	90											
120		122	110														
140	5	4~20	8~20 (8~15)	10	142	130	15	7.5	27	6	30	M4 (M5)	10				
80					82	70											
100					102	90											
120		122	110														
140	5	4~20	8~20 (8~15)	10	142	130	15	7.5	27	6	30	M4 (M5)	10				
80					82	70											
100					102	90											
120		122	110														
140	5	4~20	8~20 (8~15)	10	142	130	15	7.5	27	6	30	M4 (M5)	10				
80					82	70											
100					102	90											
120		122	110														
140	5	4~20	8~20 (8~15)	10	142	130	15	7.5	27	6	30	M4 (M5)	10				
80					82	70											
100					102	90											
120		122	110														
140	5	4~20	8~20 (8~15)	10	142	130	15	7.5	27	6	30	M4 (M5)	10				
80					82	70											
100					102	90											
120		122	110														
140	5	4~20	8~20 (8~15)	10	142	130	15	7.5	27	6	30	M4 (M5)	10				
80					82	70											
100					102	90											
120		122	110														
140	5	4~20	8~20 (8~15)	10	142	130	15	7.5	27	6	30	M4 (M5)	10				
80					82	70											
100					102	90											
120		122	110														
140	5	4~20	8~20 (8~15)	10	142	130	15	7.5	27	6	30	M4 (M5)	10				
80					82	70											
100					102	90											
120		122	110														
140	5	4~20	8~20 (8~15)	10	142	130	15	7.5	27	6	30	M4 (M5)	10				
80					82	70											
100					102	90											
120		122	110														
140	5	4~20	8~20 (8~15)	10	142	130	15	7.5	27	6	30	M4 (M5)	10				
80					82	70											
100					102	90											
120		122	110														
140	5	4~20	8~20 (8~15)	10	142	130	15	7.5	27	6	30	M4 (M5)	10				
80					82	70											
100					102	90											
120		122	110														
140	5	4~20	8~20 (8~15)	10	142	130	15	7.5	27	6	30	M4 (M5)	10				
80					82	70											
100					102	90											
120		122	110														
140	5	4~20	8~20 (8~15)	10	142	130	15	7.5	27	6	30	M4 (M5)	10				
80					82	70											
100					102	90											
120		122	110														
140	5	4~20	8~20 (8~15)	10	142	130	15	7.5	27	6	30	M4 (M5)	10				
80					82	70											
100					102	90											
120		122	110														
140	5	4~20	8~20 (8~15)	10	142	130	15	7.5	27	6	30	M4 (M5)	10				
80					82	70											
100					102	90											
120		122	110														
140	5	4~20	8~20 (8~15)	10	142	130	15	7.5	27	6	30	M4 (M5)	10				
80					82	70											
100					102	90											
120		122	110														
140	5	4~20	8~20 (8~15)	10	142	130	15	7.5	27	6	30	M4 (M5)	10				
80					82	70											
100					102	90											
120		122	110														
140	5	4~20	8~20 (8~15)	10	142	130	15	7.5	27	6	30	M4 (M5)	10				
80					82	70											
100					102	90											
120		122	110														
140	5	4~20	8~20 (8~15)	10	142	130	15	7.5	27	6	30	M4 (M5)	10				
80					82	70											
100					102	90											
120		122	110														
140	5	4~20	8~20 (8~15)	1													

① 轴孔规格(N)规格内为带轮毂尺寸。

※轴孔直径15以上时，其m为()内尺寸。

② 可选加工



型号	R	轴孔规格-内径选择	D1
代码	A	H·P(H7) N(新JIS) C(旧JIS)	
ENQ71	30	—	32
ENQ72	40	8~10	42

ENQ71 — A30 — R1 — H5

型号	R	轴孔规格-内径选择	D1
代码	A	H·P(H7) N(新JIS) C(旧JIS)	
ENQ71	30	—	32
ENQ72	40	8~10	42

ENQ71 — A30 — R1 — H5 — DC



优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	


交货期	5
-----	---

圆皮带用滑轮

◀ U形槽螺丝固定型



可选加工

代码	技术说明											
DC	切割D ₁ 尺寸											
		选型方法 DC ① 切割D₁尺寸，减小外径； ② 外径切割的加工面可能 不进行表面处理； ③ 适用皮带半径R1/R1.5/R2/R2.5以下规格；										
		<table><tr><th>适用皮带半径</th><th>DC</th></tr><tr><td>1</td><td>A+0.8</td></tr><tr><td>1.5</td><td>A+1.2</td></tr><tr><td>2</td><td>A+1.6</td></tr><tr><td>2.5</td><td>A+1.8</td></tr></table>	适用皮带半径	DC	1	A+0.8	1.5	A+1.2	2	A+1.6	2.5	A+1.8
	适用皮带半径	DC										
1	A+0.8											
1.5	A+1.2											
2	A+1.6											
2.5	A+1.8											