

带座轴承






双轴承法兰型
带挡圈L尺寸指定型

类型			品牌	材质			表面处理
圆法兰	方法兰	对边法兰	轴承	轴承座	挡圈	轴承座	
BFP31	BFP41	BFP51	无指定	钢	弹簧钢	发黑	
BFP32	BFP42	BFP52			S45C	喷细砂无电解镀锌	
BFP33	BFP43	BFP53			SUS304	镀铬	
BFP34	BFP44	BFP54			A2017	喷细砂本色阳极氧化	
BFP36	BFP46	BFP56			SUS304	—	
BFP61	BFP71	BFP81	NSK	钢	弹簧钢	发黑	
BFP62	BFP72	BFP82			S45C	喷细砂无电解镀锌	
BFP63	BFP83				A6061	喷细砂本色阳极氧化	



来图定制

① 由于产品批次不同, 发货镀锌产品可能存在喷细砂, 不影响尺寸及功能。

② 轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于: JIS B 1514 0 级圆法兰
BFP31/32/35/33/34/36
BFP61/62/63方法兰
BFP41/42/45/46/71/72对边法兰
BFP51/52/55/53/54/56/81/82/83

视角标准: 第一视角

型号		最小单位1	d	D _{H7}	B	V	H	W	T	dh	D _{1g7}	P.C.D	K	A	F	d ₁	d ₂	H ₁			
	轴承型号	密封圈	L																		
圆法兰	623			3	10	+0.015 0	4	33	16	7	7	14	24	27	24		6.5	3.7	3.3		
	624		20~40	4	13			35	18		9	17	-0.006 -0.024	26	28						
	605			5	14	+0.018 0	5	36	20		10	18		30	26						
	625		20~30		16			38	22		12	20		28	31	28					
	606		20~40		17			39	23		13	21		29	32	29					
	626		30~50	6			6														
	698		25~50		19			41	25		15	24		31	34	31					
	BFP31		20~50	8	22		7	45	29		18	27	-0.007 -0.028	35	36	35					
	BFP32		30~50		24		8	2.85	47	32		20	30		37	37	37				
	BFP33		20~40		19		5	2.65	41	25		15	24		31	34	31				
	BFP34		25~60		22	+0.021 0	6		45	29	8	19	27		35	36	35	8	4.7	4.3	
	BFP36		30~60		26		8		50	34		22	32	-0.009 -0.034	40	39	40				
	BFP61		40~60		30		9		54	38		24	36		44	42	44	—			
	BFP62		25~50		21		5		44	29		17	26	-0.007 -0.028	34	35	34				
	BFP63				24		6		48	31		21	30		38	38	38				
	方法兰	6001	ZZ	30~60	12	28		8	2.85	52	36		24	34	-0.009 -0.034	42	40	42			
6201		(双盖式)	40~70		32	+0.025 0	10		56	40		26	38		46	43	46				
6802			25~60		24	+0.021 0	5		47	32		20	30	-0.007 -0.028	37	37	37				
6902		※VV	30~70		28		7		57	37		25	35		45	45	45				
6002		(非接触式		15	32	+0.025 0	9		60	40		28	38		48	46	48				
BFP46		橡胶密封圈)	40~70		35		11	3.75	64	44		29	42		52	49	52				
6903					30	+0.021 0	7	2.85	60	38	10	27	36		48	46	48			5.3	
6003		DD		17	35		10	3.75	66	44		31	42	-0.009 -0.034	54	50	54				
6203		(接触式	50~70		40		12	3.95	72	50		34	48		60	54	60				
6804		橡胶密封圈)	35~70		32		7		60	40		28	38		48	46	38	29			
6904			45~70		37		9	3.75	69	47		34	45		56	54	51	24			
BFP51			55~80		42	+0.025 0	12	3.95	77	54		36	50		64	59	56	32			
BFP52					47		14		81	58	11	40	54	-0.010 -0.040	68	62	59	34	11	6.8	6.3
BFP55			35~70		37		7	3.75	69	47		34	45	-0.009 -0.034	56	54	51	24			
BFP53					42		9		77	54		36	50		64	59	56	32			
BFP54			55~80		47		12	3.95	88	58		41	54	-0.010 -0.040	72	67	63	36	14	9.2	8.3
BFP56				52	+0.030 0	15	4.2	94	64		45	60		78	72	68	39				
BFP81		35~70		42	+0.025 0	7	3.95	77	54		36	50	-0.009 -0.034	64	59	56	32	11	6.8	6.3	
BFP82				47		9		88	58	13	41	54		72	67	63	36				
BFP83		55~80		55		13		96	66		48	62	-0.010 -0.040	80	73	70	40	14	9.2	8.3	
对边法兰	6206				62		16	4.2	104	74		55	70		88	79	77	44			
	6007		55~120				14								75						
	6207				72	+0.030 0	17	6	126	88	20	64	84	-0.012 -0.047	105	95	92	51	17.5	11.2	11.2
	6008				68		15	5.2	114	82	13	60	78	-0.010 -0.040	96	86	80	54	14	9.2	8.3
	6208		65~120				18	6	134	96		74	92	-0.012 -0.047	113	102	98	56	17.5	11.2	11.2
	6010	ZZ			80						20										
	6210	(双盖式)	70~120		90	+0.035 0	20	7	147	110		83	106		126	—	104	72			

※ VV(非接触式橡胶密封圈)不适用于型号为67开始的型号及623、624、605、606的轴承。※ VV(非接触式橡胶密封圈)、DD(接触式橡胶密封圈)、轴承材质为钢。

① 请注意避让挡圈, 挡圈尺寸请参考P892。

※ NSK品牌轴承无VV(非接触式橡胶密封圈)、DD(接触式橡胶密封圈)。

② 可选加工



请按图示订货

代码	型号	最小单位1
BFP31	6800 ZZ	20~40
BFP32	6900 VV	25~80

BFP32 — 6900VV — L40

代码	型号	最小单位1
BFP31	6800 ZZ	20~40
BFP32	6900 VV	25~80

BFP32 — 6900VV — L40 — NA



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期

3



可选加工

可选加工	不装配轴承、挡圈
代码	NA

技术说明
不装配轴承及挡圈
(附带出货)