

# 把手

## 七星把手·抗老化


把手

代码	类型	握柄部		螺纹部		适用 半导体行业		
		材质	材质	表面处理				
HAU27	外螺纹型	PA6(黑色亚光)	SUS304	—	—			
HAU28			SWCH10R	—	是			
HAU29			1215MS	镀锌	—			
HAU33	内螺纹型	PA6(黑色亚光)	黄铜	—	—			
HAU30						PF	—	—
HAU31						1215MS	镀锌	—
HAU32						黄铜	—	—
HAU34								


半导体行业适用





- 特点(HAU28):
  - PA材质, 抗老化, 耐腐蚀。
  - 符合半导体SEMI S8标准。
- 用途(HAU28):
  - 配电盘, 控制盘, 小型设备, 医疗康复设备, 制药设备, 半导体设备。




外螺纹型  
HAU27  
HAU28




内螺纹型  
HAU30  
HAU33



外螺纹型  
HAU29



内螺纹型  
HAU31  
HAU32  
HAU34



视角标准: 第一视角

### 外螺纹型

代码	型号		D	L (仅适用HAU27/28)					L	D1	H	h1	参考重量 (kg/pcs)
	M												
HAU27 HAU28	5	25	10 15	20	25	30	—	12	16	8	0.009		
	6	32	10	16	20	25	30	14	20	10	0.013		
	8	40	16	20	25	30	40	18	25	13	0.036		
	10	50	25	30	40	45	55	22	32	17	0.064		
	12	63	30	40	50	—	—	26	40	21	0.111		
HAU29	5	25	—	—	—	—	10	12	16	8	0.01		
	6	25	—	—	—	—	35	12	16	8			
	32	—	—	—	—	—	14	14	23	10			
	32	—	—	—	—	—	15	14	20	10	0.02		
	8	40	—	—	—	—	25	18	25	13			
	50	—	—	—	—	—	18	22	32	17			
10	50	—	—	—	—	—	20	22	32	17	0.03		
63	—	—	—	—	—	—	50	26	39	21			

### 内螺纹型

代码	型号		D	D1	H	h	h1	参考重量 (kg/pcs)
	M							
HAU30 HAU33	5	25	12	16	9.5	8	0.005	
	6	32	14	20	12	10	0.008	
	8	40	18	25	14	13	0.014	
	10	50	22	32	18	17	0.035	
	12	63	26	40	22	21	0.049	
HAU31	6	25	15	20	12	9	0.01	
	8	32	18	26	16	13	0.02	
	10	40	22	28	18	13	0.03	
	12	50	29	32	25	15	0.06	
	16	63	31	38	28	18	0.15	
	80	36	55	28	28	28	0.17	
HAU32 HAU34	4	25	12	16	6.5	8	0.01	
	5	32	14	20	9.5	10		
	25	12	16	9.5	8	0.02		
	32	14	20	12	10			
	40	18	25	14	13			
	8	50	22	32	18	17	0.03	
	63	26	39	22	21	0.03		
	50	22	32	18	17	0.04		
10	50	22	32	18	17	0.04		
12	63	26	39	22	21	0.08		

外螺纹型

代码	M	D	L
HAU28	5	25	10 15 20 25 30
HAU28	6	32	10 16 20 25 30

HAU28—M6—D32—L20

外螺纹型

代码	M	D
HAU29	6	25
HAU29	6	32

HAU29—M6—D32

内螺纹型

代码	M	D
HAU30	5	25
HAU30	6	32

HAU30—M5—D25



优惠价  
数量 1~9 10~  
价格 100% 另行报价



交货期  
1

请按图示订货

未税价(元)