

针型气缸



单作用·弹簧压回型

缸径4~15



代码	类型	动作形式
WGN03	针型气缸 弹簧压回型	单作用

B(面板安装型)


杆端螺纹: 有
缸径: 4



缸径: 6/10/15





杆端螺纹: 无





S(埋入型)


杆端螺纹: 有
缸径: 4



缸径: 6/10/15




杆端螺纹: 无




视角标准: 第一视角

埋入型的安装孔推荐尺寸 埋入状态



安装加工尺寸图



缸径	行程	S1	F1	F2	K1	N1	G1	W1
4	5	12	8.5	6				
	10	20	16.5	14	3.5	M8×1.0	6.5	3
	15	28	24.5	22				
6	5	16	12.5	10				
	10	23	19.5	17	3.5	M10×1.0	8.5	3
	15	30	26.5	24				
10	5	17	13.5	10.5				
	10	23.5	20	17	3.5	M15×1.5	12	4
	15	30.5	27	24				
15	5	19	14.5	11.5				
	10	25	20.5	17.5	4.5	M22×1.5	19	5
	15	31.5	27	24				

① N1与G1要同心加工。

型号	缸径	安装形式	行程	杆端螺纹	使用流体	使用压力范围 (Mpa)	保证耐压力 (Mpa)	环境温度 (°C)	使用活塞速度 (mm/s)	重量(g)		
代码	缸径									行程5	行程10	行程15
WGN03	4	B(面板安装型)	5	无指定(有螺纹)	空气	0.3~0.7	1	-10~70 (无冻结)	50~500	10	13	15
	6		10	B(无螺纹)		0.2~0.7				10.6	13.1	15.6
	10	S(埋入型)	15			0.15~0.7				28	33	38
	15									72	82	92

面板安装型

缸径	A	B	B1	C	D	E	F			G	H	K	MM	NN	R	S			W	Z			Q
							行程5	行程10	行程15							行程5	行程10	行程15		行程5	行程10	行程15	
4	6	10	11.5	0.3	M3	3	13	21	29	6.5	7.5	—	M2	M8×1.0	7	16	24	32	3	23.5	31.5	39.5	2
6	7	12	13.9	0.5			12.5	19.5	26.5	8.5	9	3.5	M3	M10×1.0	9	18.5	25.5	32.5		27.5	34.5	41.5	3
10	10	19	22		M5	6	14.5	21	28	12	12		M4	M15×1.5	13	20.5	27	34	4	32.5	39	46	5
15	12	27	31	1		7	16.5	22.5	29	19	14	4.2	M5	M22×1.5	20	23.5	29.5	36	5	37.5	43.5	50	6

埋入型

缸径	A	B	B1	C	D	E	F			G	H	K	MM	NN	R	S			W	Z			Q
							行程5	行程10	行程15							行程5	行程10	行程15		行程5	行程10	行程15	
4	6	10	11.5	0.3	0.4		10	18	26	6.5	7.5		M2	M8×1.0	7	16	24	32	3	23.5	31.5	39.5	2
6	7	12	13.9	0.5		6	12.5	19.5	26.5	8.5	9	3.5	M3	M10×1.0	9	18.5	25.5	32.5		27.5	34.5	41.5	3
10	10	19	22		0.8		14.5	21	28	12	12		M4	M15×1.5	13	20.5	27	34	4	32.5	39	46	5
15	12	27	31	1		7	16.5	22.5	29	19	14	4.2	M5	M22×1.5	20	23.5	29.5	36	5	37.5	43.5	50	6



请按图示订货

型号	代码	缸径	安装形式	行程	杆端螺纹
WGN03	4	6	B(面板安装型)	5	无指定(有螺纹)
	6	10	S(埋入型)	15	B(无螺纹)
WGN03—4—B—5—B					

优惠价

数量 1~29 30~
价格 100% 另行报价

交货期

7



未税价(元)

理论输出力表

单位: N

缸径	动作方向	使用压力(MPa)		
		0.3	0.5	0.7
4	伸出	0.97	3.48	6
	缩回	1	1	1
6	伸出	4.56	10.2	15.9
	缩回	1.42	1.42	1.42
10	伸出	17.6	33.3	49
	缩回	2.45	2.45	2.45
15	伸出	42.2	77.5	113
	缩回	4.41	4.41	4.41