


精密型 特种气动用直管

- 铁氟龙不锈钢编织管
- 钢丝编织液压软管

铁氟龙不锈钢编织管

| 代码 | 类型 | 尺寸指定型 | 材质 | |
|-------------|-----------|--------------|------|--------|
| | | | 软管 | 金属丝编织物 |
| J-XWR81 | 铁氟龙不锈钢编织管 | 尺寸指定型 | PTFE | SUS304 |
| 内径 | | 6 10 13 16.5 | | |
| 允许流体 | | 空气、水、腐蚀性液体等 | | |
| 最大工作压力(MPa) | | 23 16 13 10 | | |
| 工作温度范围(°C) | | -50~210 | | |

- 接头铆压处内径小于软管内径；
- 更多接头类型、管径请与怡合达联系。



铆接零件形状

| LAS/RAS(SUS304) | LBS/RBS(SUS304) | LCS/RCS(SUS304) | LDS/RDS(SUS304) |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | |

视角标准：第一视角

| 型号 | 软管长度L 最小单位0.1m | 铆接零件 | | 管 内径 | 管 外径 (±1) | R | G | H | 最小 弯曲 半径 | |
|---------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----|-----|-----|----------------|----|
| | | 左接头 | 右接头 | | | | | | | |
| J-XWR81 | 6 | 0.3~5 (软管长度公差 为软管长度的 +0~3%) | LAS LBS LCS LDS | RAS RBS RCS RDS | 6 | 9 | 1/4 | 1/4 | 17 | 81 |
| | 10 | | | | 13 | 3/8 | 3/8 | 22 | 182 | |
| | 13 | | | | 17 | 1/2 | 1/2 | 27 | 211 | |
| | 16.5 | | | | 20 | 3/4 | 3/4 | 32 | 252 | |



| 型号 | 规格 | L | 左接头 | 右接头 |
|---------|----|-------|---------|---------|
| J-XWR81 | 10 | 0.3~5 | LAS LBS | RAS RBS |

J-XWR81-10-L3-LAS-RAS


| 优惠价 | 数量 | 1~4 | 5~ |
|-----|----|------|------|
| ● | 价格 | 100% | 另行报价 |

| 交货期 | 9 |
|-----|---|
| ● | 9 |

钢丝编织液压软管

| 代码 | 类型 | 尺寸指定型 | 材质 | |
|-------------|----------|---------------------------|--------------|----------|
| | | | 软管 | 护套 |
| J-XWR91 | 钢丝编织液压软管 | 尺寸指定型 | 合成橡胶+一层钢丝增加层 | 铁弹簧(镀彩锌) |
| J-XWR93 | | | 合成橡胶+两层钢丝增加层 | |
| 内径 | | 6.3 10 12.5 19 25 | | |
| 允许流体 | | 石油基液压油 | | |
| 最大工作压力(MPa) | | J-XWR91: 19 15 14 8.7 7 | | |
| | | J-XWR93: 35 28 24 15.7 14 | | |
| 工作温度范围(°C) | | -40~100 | | |

- 接头铆压处内径小于软管内径；
- 软管长度是指包含铆接零件在内的全长；
- 软管护套(弹簧护套)长度自铆接部算起为300mm；
- 软管长度为0.3~0.6m并带有两侧弹簧护套时弹簧护套覆盖软管全长；
- 更多接头类型、管径请与怡合达联系。



- 此油管不可用于输送黄油，润滑脂等过于黏稠和易凝固的液体，易导致油管内的压力过大而出现漏油等情况发生。

铆接零件形状

| LA/RA(铁) LAS/RAS(SUS304) | LB/RB(铁) LBS/RBS(SUS304) | LC/RC(铁) LCS/RCS(SUS304) | LD/RD(铁) LDS/RDS(SUS304) |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | |

视角标准：第一视角

| 型号 | 软管长度L 最小单位0.1m | 弹簧 护套 | 铆接零件 | | 管 内径 | 管 外径 (±0.5) | R | G | H | 最小 弯曲 半径 |
|---------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------|-------------------|-----|-----|-----|----------------|
| | | | 左接头 | 右接头 | | | | | | |
| J-XWR91 | 6.3 | 0.3~20 (软管长度公差 为软管长度的 +0~3%) | LAS LBS LCS LDS | RA RB RC RD RCS RDS | 6.3 | 14 | 1/4 | 1/4 | 17 | 100 |
| | 10 | | | | 18 | 3/8 | 3/8 | 22 | 125 | |
| | 12.5 | | | | 21.5 | 1/2 | 1/2 | 27 | 180 | |
| | 19 | | | | 28.6 | 3/4 | 3/4 | 32 | 240 | |
| | 25 | | | | 36.6 | 1 | 1 | 38 | 300 | |
| J-XWR93 | 6.3 | 0.3~20 (软管长度公差 为软管长度的 +0~3%) | LBS RBS RCS RDS | Y | 6.3 | 16 | 1/4 | 1/4 | 17 | 100 |
| | 10 | | | | 20 | 3/8 | 3/8 | 22 | 125 | |
| | 12.5 | | | | 23 | 1/2 | 1/2 | 27 | 180 | |
| | 19 | | | | 30.2 | 3/4 | 3/4 | 32 | 240 | |
| 25 | 38.9 | 1 | 1 | 38 | 300 | | | | | |



| 型号 | 规格 | L | 左接头 | 右接头 | 弹簧 护套 |
|---------|----|--------|-------|-------|----------|
| J-XWR91 | 10 | 0.3~20 | LA LB | RA RB | Y |

J-XWR91-10-L3-LA-RA-N

| 优惠价 | 数量 | 1~4 | 5~ |
|-----|----|------|------|
| ● | 价格 | 100% | 另行报价 |

| 交货期 | 9 |
|-----|---|
| ● | 9 |