

代码	类型	材质	颜色	使用温度
Y-RBF06	视窗型	EPDM	黑色	-40~120℃
Y-RBF07	视窗型专用嵌条			

特点(Y-RBF06-16):

- 将视窗推入密封条即可完成嵌装;
- 无需其它工具, 视窗在机柜内部或外部, 所以很适用于高压或真空装置;
- 产品由EPDM橡胶制成, 具有极佳耐腐蚀性, 耐光性, 抗老化性能。

特点(Y-RBF06-21, Y-RBF07):

- 视窗玻璃由嵌条夹紧, 嵌装于门板开口中;
- 产品由EPDM橡胶制成, 具有极佳耐腐蚀性, 耐光性, 抗老化性能。

用途:


- 视窗密封条用于在门, 盒子, 机柜上安装视窗玻璃;
- 厨房机器, 医疗机器, 实验机器, 半导体相关设备。



RoHS


视窗型

Y-RBF06-16




EX

Example
使用示例




视窗型

Y-RBF06-21




EX

Example
使用示例



视窗型专用嵌条

Y-RBF07



型号		L长度(m)	整卷包装
代码	宽度	最小单位1m	(米/卷)
视窗型	16	1~	50m/卷
Y-RBF06	21		
视窗型专用嵌条	7.5		
Y-RBF07			



请按图示订货

型号		
代码	宽度	L长度(m)
Y-RBF06	16	21
Y-RBF06	21	L10



未税价(元)

优惠价

数量	1~50	51~
价格	100%	另行报价