波纹管配件

- 旋转软管接头
- 快速接头连接件
- 软管堵头

旋转软管接头

代码	类型	材质	颜色	工作温度
ZIG65	旋转软管接头	尼龙66	黑色	-40~150℃

使用方法：

- 将本体穿于机板，再以螺母扭紧固定，软管穿过紧迫头套进夹紧圈到底，扭紧紧迫头将其固定。

扭紧后，带螺帽的一端将固定于机板，带紧迫头套的一端可进行360°旋转。

建议开孔尺寸：开孔尺寸建议大于螺纹外径1mm。

本产品可与ZIG78配套使用。

直接头



45°弯接头



90°弯接头



EX Example 使用示例



视角标准：第一视角

型号 代码	型号 形状	螺纹规格	适配软管外径	螺纹M	螺纹长度L
ZIG65	0(直接头)	M32	34.5	M32×1.5	15
		M63	54.5	M63×1.5	20
		PG36	42.5	PG36	15
	45(45°弯接头)	M32	34.5	M32×1.5	
		M63	54.5	M63×1.5	20
		PG36	42.5	PG36	15
	90(90°弯接头)	M32	34.5	M32×1.5	

请按图示订货

型号 代码	型号 形状	螺纹规格
ZIG65	0(直接头)	M32
		M63
		PG36

ZIG65—0—M32

快速接头连接件

代码	类型	材质	颜色	工作温度
ZIG66	快速接头连接件	尼龙66	黑色	-40~110℃

特点：

- 通过螺纹结构，可快速与同规格接头、阀门等对接。



视角标准：第一视角

型号 代码	型号 螺纹规格	螺纹M	螺纹长度L	外径D
ZIG66	M20	M20×1.5	32	25
	M25	M25×1.5		30
	M32	M32×1.5		37
	M40	M40×1.5		45
	M50	M50×1.5	35	55

请按图示订货

型号 代码	型号 螺纹规格
ZIG66	M20
	M25
	M32

ZIG66—M20

软管堵头

代码	类型	材质	颜色	工作温度
ZIG42	软管堵头	TPE	黑色	-40~120℃

特点：

- 安装便捷，可根据线径大小自由切口。



视角标准：第一视角

型号 代码	型号 适配软管外径D	适配线径d
ZIG42	10	Ø1~7
	13	Ø1~10
	16	Ø4~12
	18	Ø4~13
	21	Ø4~16.5
	28	Ø6~23
	34	Ø6~29
	42	Ø10~37
	54	Ø40~47

请按图示订货

型号 代码	型号 适配软管外径D
ZIG42	10
	13
	16

ZIG42—D10