


标准型 圆形连接器

直式对接电缆护套插座

WS系列 威浦品牌



代码	类型	接插方式	材质		
			外壳	绝缘体	接触件
WS系列	直式对接电缆护套插座	螺纹连接	锌合金(镀铬)	热塑塑料PPS	铜(镀金)



尺寸表

系列	WS32	WS40	WS48	WS55
M	M35×1.5	M44×1.5	M52×1.5	M59×1.5
L	70.5	76.5	85	97.5
d(max)	21.5	26	26	32



插针

型号	配合直径	芯数	适配插头(常用)		以下系列型号均可适配
			直式电缆护套插头(TQ)	弯式双压板电缆插头(TS)	
WS32J4ZQ		4	WS32K4TQ	WS32K4TS	
WS32J6ZQ		6	WS32K6TQ	WS32K6TS	
WS32J8ZQ		8	WS32K8TQ	WS32K8TS	
WS32J10ZQ		10	WS32K10TQ	WS32K10TS	
WS32J11ZQ	32	11	WS32K11TQ	WS32K11TS	
WS32J12ZQ		12	WS32K12TQ	WS32K12TS	
WS32J13ZQ		13	WS32K13TQ	WS32K13TS	
WS32J19ZQ		19	WS32K19TQ	WS32K19TS	
WS40J5ZQ		5	WS40K5TQ	WS40K5TS	
WS40J9ZQ		9	WS40K9TQ	WS40K9TS	
WS40J15ZQ	40	15	WS40K15TQ	WS40K15TS	适配插头 WS...TP WS...TD WS...TR WS...TC 详见产品简介
WS40J26ZQ		26	WS40K26TQ	WS40K26TS	插头插座配置表 (Pxxx)
WS40J31ZQ		31	WS40K31TQ	WS40K31TS	
WS40J52ZQ		52	WS40K52TQ	WS40K52TS	
WS48J5ZQ		5	WS48K5TQ	WS48K5TS	
WS48J7ZQ		7	WS48K7TQ	WS48K7TS	
WS48J20ZQ	48	20	WS48K20TQ	WS48K20TS	
WS48J27ZQ		27	WS48K27TQ	WS48K27TS	
WS48J38ZQ		38	WS48K38TQ	WS48K38TS	
WS48J42ZQ		42	WS48K42TQ	WS48K42TS	
WS55J4ZQ		4	WS55K4TQ	WS55K4TS	
WS55J7ZQ		7	WS55K7TQ	WS55K7TS	
WS55J40ZQ	55	40	WS55K40TQ	WS55K40TS	
WS55J53ZQ		53	WS55K53TQ	WS55K53TS	
WS55J61ZQ		61	WS55K61TQ	WS55K61TS	

插孔

型号	配合直径	芯数	适配插头(常用)		以下系列型号均可适配
			直式电缆护套插头(TQ)	弯式双压板电缆插头(TS)	
WS32K4ZQ		4	WS32J4TQ	WS32J4TS	
WS32K6ZQ		6	WS32J6TQ	WS32J6TS	
WS32K8ZQ		8	WS32J8TQ	WS32J8TS	
WS32K10ZQ		10	WS32J10TQ	WS32J10TS	
WS32K11ZQ	32	11	WS32J11TQ	WS32J11TS	
WS32K12ZQ		12	WS32J12TQ	WS32J12TS	
WS32K13ZQ		13	WS32J13TQ	WS32J13TS	
WS32K19ZQ		19	WS32J19TQ	WS32J19TS	
WS40K5ZQ		5	WS40J5TQ	WS40J5TS	
WS40K9ZQ		9	WS40J9TQ	WS40J9TS	
WS40K15ZQ	40	15	WS40J15TQ	WS40J15TS	适配插头 WS...TP WS...TD WS...TR WS...TC 详见产品简介
WS40K26ZQ		26	WS40J26TQ	WS40J26TS	插头插座配置表 (Pxxx)
WS40K31ZQ		31	WS40J31TQ	WS40J31TS	
WS40K52ZQ		52	WS40J52TQ	WS40J52TS	
WS48K5ZQ		5	WS48J5TQ	WS48J5TS	
WS48K7ZQ		7	WS48J7TQ	WS48J7TS	
WS48K20ZQ	48	20	WS48J20TQ	WS48J20TS	
WS48K27ZQ		27	WS48J27TQ	WS48J27TS	
WS48K38ZQ		38	WS48J38TQ	WS48J38TS	
WS48K42ZQ		42	WS48J42TQ	WS48J42TS	
WS55K4ZQ		4	WS55J4TQ	WS55J4TS	
WS55K7ZQ		7	WS55J7TQ	WS55J7TS	
WS55K40ZQ	55	40	WS55J40TQ	WS55J40TS	
WS55K53ZQ		53	WS55J53TQ	WS55J53TS	
WS55K61ZQ		61	WS55J61TQ	WS55J61TS	

技术参数

接插方式	螺纹连接
接线方式	焊接
接插次数	500次
温度范围	-40°C~+85°C



请按图示订货

型号 WS32J4ZQ