

华睿手持式读码器

经济型

13系列 有线

iRAYPLE
华睿科技




代码	类型		防护等级
RS3013MU	13系列	有线 经济型	IP65

产品特点:

- 采用1280×1024高分辨率、高帧率图像传感器，可快速识别更高精度的条码；
- 支持高性能一维/二维条码扫描，对于印刷质量差，受到污染或是变形的难以识读的条码均有出色表现；
- 高音蜂鸣器提示及蓝色LED读码指示，即刻反馈读码体验；
- 高效的解码算法，快速精准解码；
- IP65防护等级，坚固可靠，阻断粉尘同时抵御低压淡水飞溅的冲击。

□ 读码器配套线缆。



视角标准：第一视角

型号	支持通讯接口	输入电压(VDC)	重量(g)	标配件
RS3013MU-06-WGGF1(U)-L2	USB	5	150	2米USB通讯线



型号

RS3013MU-06-WGGF1(U)-L2

请按图示订货



未税价(元)

优惠价

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价



交货期

8

技术参数

基本参数	分辨率	1280×1024
	扫码方式	按键扫描, 自动感应扫描, 连续扫描
	认证	CE, FCC, ROHS, REACH
可读码制	一维码:	UPC A, UPC E, EAN 8, EAN 13, Code 128, Code 39, Code 93, Code 32, Code 11, Codabar, Plessey, MSI, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Matrix 2 of 5, Straight 2 of 5, Pharmacode, RSS-14, RSS-14 Expanded, SS-14 Limited, Composite Code-A, Composite Code-B, Composite Code-C;
	二维码:	Data Matrix, QR Code, Micro QR, PDF 417, Micro PDF 417, Aztec, Maxicode, 汉信码
性能参数	最小分辨率	一维码0.08mm/二维码0.18mm
	光源类型	白色
	景深	Code 39 (3mil) : 50mm~125mm Code 39 (4mil) : 40mm~200mm Data Matrix(7mil) : 30mm~100mm 100%UPCA (13mil) : 30mm~480mm
	视场角	水平 42° (H), 垂直 40° (V)
	检测角度	倾斜角度±55°, 偏斜角度±55°, 旋转角度360°
	打印对比度	≥20%(UPC/EAN 100%, PCS 90%)
	瞄准器	红色激光十字
接口参数	提示方式	蜂鸣器、LED 指示灯、振动器
	连接器	USB口: USB1.1
	通讯方式	USB, RS232串口
	通讯协议	USB HID, Virtual COM Port, RS232串口
LED指示灯	电源指示灯, 读码结果显示指示灯	
电源	功耗	< 1.5W
结构	跌落高度	1.8米
	工作温度	-20°C~50°C
环境	工作湿度	5%~95%, 无冷凝
	储存温度	-40°C~+70°C