


电缆引入框架专用配件

多芯模块/大线径模块/堵头

多芯模块

代码	类型	材质	防护等级	阻燃等级	使用温度(静态)
ZIL87	多芯模块	合成橡胶	IP54	UL94-V0	-40°C ~ 90°C

特点: 无卤, 无硅, 阻燃测试自熄灭。



CE



视角标准: 第一视角


型号		可穿电缆数量	示意图	适用框架
代码	规格			
ZIL87	DT1	12-最大线径6.4mm 2-最大线径12.2mm		ZIL76(P694) ZIL77(P694) ZIL78(P695) ZIL79(P695) ZIL80(P696) ZIL81(P696) ZIL82(P697)
	DT2	16-最大线径7.1mm		

型号		可穿电缆数量	示意图	适用框架
代码	规格			
ZIL87	DT3	4-最大线径6.5mm 3-最大线径9.5mm 3-最大线径11.3mm		ZIL76(P694) ZIL77(P694) ZIL78(P695) ZIL79(P695) ZIL80(P696) ZIL81(P696) ZIL82(P697)
	DT4	9-最大线径9.5mm		

大线径模块

代码	类型	材质	防护等级	阻燃等级	使用温度(静态)
ZIL88	大线径模块	合成橡胶	IP54	UL94-V0	-40°C ~ 90°C

特点: 无卤, 无硅, 阻燃测试自熄灭。



CE



视角标准: 第一视角

型号		线径范围 (mm)	适用框架
代码	规格		
ZIL88	34	Ø33~36	ZIL83 (P698)
	42	Ø41~44	
	54	Ø53~56	



型号	
代码	规格
ZIL88	34
ZIL88	42

ZIL88-34


固定零件

堵头

代码	类型	材质	阻燃等级	使用温度(静态)
ZIL89	堵头	尼龙	UL94-V0	-40°C ~ 120°C

用途: 用于堵住没有安装电缆的模块, 适用于已经移除或者暂时不需要引入电缆的地方。

特点: 无卤, 无硅, 阻燃测试自熄灭。



CE



视角标准: 第一视角

型号		L	适用模块
代码	D		
ZIL89	2	25	ZIL85 (P700)
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10	20	
	11		
	12		
	13		
	14		
	15		
	16		



型号	
代码	D
ZIL89	2
ZIL89	3

ZIL89-D2