



圆孔型 ▶
平型


不锈钢蝶形铰链

代码	类型	性价比	材质	表面处理/颜色	适用半导体行业
HFV11				镜面抛光	是
E-HFV18				喷砂	
HFV12	平型 圆孔型	经济型	SUS304	拉丝	
HFV16				研磨抛光	
HFV17				喷漆黑色	
E-HFV19				喷砂研磨	
HFV13		精密型		镜面抛光	


- ① 仅HFV11、HFV12、HFV13、符合RoHS标准
- ② 特点(HFV11):
- 采用不锈钢材质, 耐腐蚀性优异。
- ③ 用途(HFV11):
- 适用于半导体设备, 医疗设备, 车辆船只, 厨房设备, 室外机器。

半导体
行业适用HFV11/12/13/17/E-HFV18/E-HFV19
4孔安装


6孔安装




8孔安装




HFV16 4孔安装

E-HFV18
规格: 65A/75A/90A

6孔安装

E-HFV18
规格: 100A

8孔安装



① 推荐: 与HFV12相同尺寸但不同的材质型号请阅HFV02 (P986)。

视角标准: 第一视角

型号		安装孔数	A	B	A ₁	B ₁	H		T	d	d ₁	分段数	负载(kg)	参考重量(kg/pcs)						
代码	规格						HFV13	HFV11/12/16/17/E-HFV19						HFV11/16	HFV12/13/17/E-HFV19					
HFV11	25	4孔安装	20	25	12	16	3.8	3.8	0.8	3.4	2	3	1	0.01						
	30			30		22							1	0.01						
	40		35	40	22	26							6	0.02						
	50			50		34							8	0.03						
	40A	30	40	22	28	6	6	1.5	3.4	6	0.01									
	50A			50					36	7	0.02									
	65	6孔安装	50	65	30	23	8	8	2	4.5	4	5	13	0.07						
	75			75		27							15	0.08						
	90		60	90	38	35							12	12		3	6.4	6	25	0.18
	100		8孔安装	60	100	38														
HFV12 HFV13 HFV17 E-HFV19	40	4孔安装	35	40	21	25	9.5	9	2	5.5	5	5	9		0.035					
	47		47	47	32	30	9				12			0.050						
	58		61	58	42	37	12.5	12.5	3	6.5	6		25	—	0.120					
	58A		58	58	37												0.120			
	(70)	80	70	47	43	11.5	11.5		5	4	30		0.190							
	65	6孔安装	35	65	21	25	9	9	2	5.5	5	5	11		0.06					
	77		47	77	32	30										15	—	0.08		
	95		61	95	42	37							12	12	3	6.5	6	35		0.20
	(113)		80	113	47	43														
	HFV16	45	4孔安装	45	45	25	25	6	6	1.2	5.3	3.2	4	7	0.05	—				

① 规格: 58A仅适用于HFV13/HFV17。

① ()内的规格不适用E-HFV19。

① 容许负载为使用2个时的数值。

型号		安装孔数	A	B	A ₁	B ₁	A ₂	H	T	d	d ₁	分段数	负载(kg)	参考重量(kg/pcs)
代码	规格													
E-HFV18	25	4孔安装	20	25	12	16		3.8	0.8	3.4	2		0.9	0.006
	30			30		22						3	5.8	0.007
	40		30	40	22	28	—	6.4	1.5		3		6.8	0.012
	50			50		36							6.8	0.016
	65	6孔安装		65	30	23				4.5			12.7	0.025
	65A		50	65	36	22	30	8.5	2		4			
	75			75	30	27	—			5.5		5	14.7	0.046
	75A			75	36	26	30							
	90	8孔安装		90	38	35	—						24.5	0.068
	90A		60	90	46	34	36	12.7	3	6.6	6			
	100			100	38	26	—					5	29.5	0.1
	100A				46	26	36							

① 容许负载为使用2个时的数值。



请按图示订货

型号		A
代码	规格	
HFV11	25	20
	30	

HFV11 — 25



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

1

铰链