


# 弹簧钢防松垫圈

代码	类型	材质	硬度
TAQ11	轻载型	弹簧钢	40~48HRC
TAQ12	重载型		



## 轻载型

代码	规格	内径d		外径D		厚度t		基准高度	荷重(KN)
		基本尺寸	公差	基本尺寸	公差	基本尺寸	公差		
TAQ11	3	3.20		5.5		0.45		0.60	1.03
	4	4.25	+0.25 0	7.0	0 -0.25	0.50	±0.035	0.70	1.77
	5	5.25		8.5		0.60	±0.04	0.85	2.94
	6	6.40		10.0		0.70	±0.045	1.00	4.12
	8	8.40	+0.30 0	13.0	0 -0.30	0.80	±0.05	1.20	7.45
	10	10.60		16.0		1.00	±0.055	1.50	11.77
	12	12.60		18.0		1.20	±0.065	1.70	17.65
	14	14.60		21.0		1.40	±0.07	1.95	23.54
	16	16.90		24.0		1.60	±0.08	2.25	32.36
	18	18.90	+0.40 0	27.0	0 -0.40	1.80	±0.085	2.55	39.23
	20	20.90		30.0		2.00	±0.09	2.80	49.03
	22	22.90		33.0		2.30		3.10	61.78
	24	25.40		36.0		2.50	±0.10	3.40	71.59
	27	28.20		40.0		2.60		3.70	93.16
	30	31.20	+0.50 0	45.0	0 -0.50	3.00		4.20	117.68
	33	34.50		50.0		3.20		4.60	137.29
	36	37.50		54.0		3.50	±0.11	5.00	166.71
39	40.50		58.0		3.80		5.40	196.13	

## 重载型

代码	规格	内径d		外径D		厚度t		基准高度	荷重(KN)
		基本尺寸	公差	基本尺寸	公差	基本尺寸	公差		
TAQ12	6	6.40		10.0		1.00	±0.055	1.25	8.24
	8	8.40	+0.30 0	13.0	0 -0.30	1.20	±0.065	1.55	14.71
	10	10.60		16.0		1.50	±0.075	1.90	23.54
	12	12.60		18.0		1.80	±0.085	2.20	34.32
	14	14.60		21.0		2.00	±0.09	2.50	47.07
	16	16.90	+0.50 0	24.0	0 -0.40	2.30		2.80	63.74
	20	20.90		30.0		2.80	±0.10	3.55	98.07
	22	22.90		33.0		3.20		3.90	122.58
	24	25.40	+0.40 0	36.0	0 -0.50	3.50	±0.11	4.25	142.20
	30	31.20		45.0		4.20		5.20	225.55



### 轻载型

型号	
代码	规格
TAQ11	3
TAQ11-4	4

### 重载型

型号	
代码	规格
TAQ12	6
TAQ12-8	8



优惠价	
数量	价格
1~99	100% 另行报价
100~	



交货期
7